

合肥快速软帘门 安格尔|售后有保障

产品名称	合肥快速软帘门 安格尔 售后有保障
公司名称	合肥安格尔工业设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区云谷路东方蓝海B1栋502
联系电话	18355110910 18355110910

产品详情

快速卷帘门可根据需要选配遥控操作和雷达探测或地磁感应自动开关门，在门洞二侧设有红外线监测装置，当门体运动时有障碍物穿越门洞时，帘布运动将停止，或回复到开门状态。快速卷帘门门框材质为2.0mm厚的宝钢产冷轧板钢构，烤漆、氟碳粉末喷涂工艺处理或2.0mm厚不锈钢或3.5mm厚经化处理的铝合金立柱。快速卷帘门导槽箱：导槽箱由厚2mm镀锌钢板制作，立于门洞二侧固定于墙面，机箱则置于导槽箱顶部通过螺栓与导槽箱及墙面固定。导槽箱导槽二侧固定有密封毛条，以保证一定的密封要求，在导槽箱的底部离地约1m高位置，则预留有红外线监测器的安装位置。

快速卷帘门在操纵使用过程中，操纵职员不得擅自离开操纵地点，应紧密亲密留意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，卷帘卡死，电机受阻和发生其它事故。卷帘车库门卷轴一般选用直径80mm的圆管，根据门的大小端座尺寸有所不同，以使用情况确定是否需要罩壳。为了提高电动卷帘门运行平稳程度，快速软帘门，要增强拉力，所以本厂采用的是8轮前后驱动，连排齿轮转动的生产安装技术。快速卷帘门顶部结构：快速软帘门（快速卷帘门）的传动机构安装在门洞顶部机箱内，机箱由厚2mm厚镀锌钢板制作而成两端端由厚6mm钢板制作，在端板上设有安装卷轴轴承，驱动电机，平衡系统构件的安装座和安装孔，钢板表面经喷塑处理成客户要求的色彩。

快速卷帘门是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防举措措施。它是机械与电器综合机

能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。快速卷帘门:快速卷门有多种颜色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、橘黄色或全透明等。窗可选矩形或椭圆形，增加了安全性及管理方便性能。快速卷帘门卷轴安装于机箱内，由卷筒、轴端、轴承座等组成。卷筒尺寸根据门洞高、宽尺寸经过计算，选择合理尺寸，在这个门上，卷筒直径为219mm。

合肥快速软帘门-安格尔|售后有保障(在线咨询)由合肥安格尔工业设备有限责任公司提供。合肥快速软帘门-安格尔|售后有保障(在线咨询)是合肥安格尔工业设备有限责任公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐总。