

南通轻钢龙骨 昆山康泰 墙面轻钢龙骨

产品名称	南通轻钢龙骨 昆山康泰 墙面轻钢龙骨
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

产品详情

轻钢龙骨的铺装方法和步骤

1.防潮处理

先将要铺设地板的地面铺盖一层防潮材料，如油毛毡，塑料薄膜等。防潮材料要力求完整，破损处或接头处应重复遮盖。铺设防潮层的目的是阻止地面凝结的水汽或通过毛细管渗透的水汽，直接接触地板背面。而让其通过四周墙脚留下的边缝，散发到空气中。防潮处理对新盖的楼房装修尤其必要。

2.铺设龙骨

首先要选好做龙骨的材料，一般来说普通的木材均可以用来做龙骨，如松木，杉木及一些阔叶树等，但以不易霉烂、握钉力较强的木材为佳。龙骨的规格为30mm×30mm左右，长度为任意长，可根据室内尺寸锯断或接长。用作龙骨的木材必须通过人工烘干或自然干燥后，用四面刨或压刨机刨削成相同的厚度。接着是钉龙骨。龙骨应按室内的宽度方向平行铺设，距离是300cm左右，视地板的长度而定。但要注意考虑到地板的两头必须要搭在龙骨上，南通轻钢龙骨，以免悬空。龙骨定位后，用水平尺调平，调平时同样以木块垫高，再用5cm左右的水泥钉将龙骨牢牢地钉在水泥地面上。

有的用户喜欢在龙骨上再钉一层胶合板或中密度板等，如果房屋的层高和经济条件不允许，也可完全不钉，不影响使用。

3.铺装地板

轻钢龙骨的拼装，一般采用错位法，即将两端榫槽的结合缝与相邻的互相错开，而与相隔的结合缝处于

同一条直线上。这类似于砌砖墙时采用的方法。这种拼装法，能够使结合缝均匀分布在平面上，增加平面的立体层次感。

地板的宽度与长度与室内尺寸不成倍数时，可将地板锯断、锯开，但要在锯口上涂抹一层清漆，使地板能够保持对水份的封闭性。地板与龙骨固定的方法是，用2.5cm左右长度的铁钉在地板长度方向公榫的根部，以45°的斜角钉入并穿透地板，深入到龙骨深部，使地板与地面紧密的结合成“整体”。使用铁钉钉入地板前，须用一个小钻头钻出一引眼，使钉子不至于钉裂地板。因为竹材没有横向纤维，比较容易纵裂。

轻钢龙骨力学性能

墙体静载检验 按用钢质材料组成坚固的测试台架。将横龙骨固定在测试台架相对的两个边上，将竖龙骨按规定间距450mm装入横龙骨，并在竖龙骨上每隔600mm安装一个支撑卡。然后在两面各装一层12mm厚的纸面石膏板，要求上下两层纸面石膏相互错缝，试件组装后，不得有松动和偏斜。

加载点在石膏板中线距A端1500mm处，在加载点处放置350mm×350mm×15mm的木质的垫板，将160N的荷载放在垫板上，持续5min卸载，3min后测定加载点背面石膏板的最大残余变形量，精确至0.1mm。

墙体抗冲击性试验 按6.3.7.1装置，将重量为300N的沙袋，从300mm高处自由落到垫板上持续5s，将沙袋取下，3min后测定石膏板的最大残余变形量，精确至0.1mm。

吊顶U型覆面龙骨静载试验 按图7所示组装吊顶龙骨，试样组装后，不得有松动和偏斜。在中间两根覆面龙骨上，放置450mm×450mm×24mm的木质层压垫板，在上面加载300N，5min后分别测定两根龙骨的最大挠度值；卸载3min后，分别测定两根龙骨的残余变形量，取其平均值为测定值，精确至0.1mm。

吊顶U型承载龙骨静载试验 按图8所示，C型轻钢龙骨，在两根承载龙骨上放置1200mm×400mm×24mm的木质层压垫板，上人龙骨加载800N、不上人龙骨加载500N，5min后分别测定两根龙骨的最大挠度值；卸载3min后，分别测定两根龙骨的残余变形量，取其平均值为测定值，精确至0.1mm。

V型龙骨静载试验 U型承载龙骨和覆面龙骨换成V型承载龙骨和覆面龙骨。

吊顶T型、H型龙骨承载试验 在两根龙骨上平行放置4块700mm×60mm×27mm和垂直放置一块1200mm×60mm×30mm的木质层压垫板，加载145N/m（包括加载板重量），5min后分别测定两根主龙骨的挠度值，取其平均值为测定值，精确到0.1mm。

怎样安装隔墙轻钢龙骨

1、应按弹线位置固定沿地、沿顶龙骨及边框龙骨，龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应安装牢固，龙骨与基体的固定的点间距应不大于1米。

- 2、安装竖向龙骨应垂直，墙面轻钢龙骨，龙骨间距应符合设计要求。潮湿房间和钢网抹灰墙，龙骨间距不宜大于400毫米。
- 3、安装支撑龙骨时，应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口方向，卡距宜为400—600毫米，轻钢龙骨施工，距龙骨两端的距离宜为20—25毫米。
- 4、安装贯通系列龙骨时，低于3米的隔墙安装一道，3—5米的隔墙安装两道。
- 5、饰面板横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上时，应加横撑龙骨固定。

南通轻钢龙骨-昆山康泰-墙面轻钢龙骨由昆山康泰装饰材料有限公司提供。“吊顶,隔墙,石膏板,轻质砖,玻镁板等”选择昆山康泰装饰材料有限公司，公司位于：江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5，15-16号，多年来，昆山康泰坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山康泰期待成为您的长期合作伙伴！