

岩棉彩钢板 迪美 岩棉彩钢板

产品名称	岩棉彩钢板 迪美 岩棉彩钢板
公司名称	北京迪美彩钢钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区新源大街26号院2号楼4层415
联系电话	13601010128 13601010128

产品详情

彩钢板技术性能：

- 1、装饰性：首先颜色要均匀耐久，选择自己喜欢的颜色，注意：色差是应该检验的。
- 2、耐火极限：50mm厚的彩钢岩棉，耐火极限为1小时，应该可以由国家固定灭火系统和耐火监督检验中心提供1小时耐火极限检测报告。
- 3、强度：根据，吊顶板可以承重150kg / 平方米，也可以选择加强版使得强度更高。
- 4、胶水：小东西往往容易被忽视，岩棉彩钢板多少钱，但胶水的重要性在URS技术要求中也不可忽视，可以选择无水性的双组份聚氨酯发泡胶，胶水阻燃达到UL94-V1等级，通过第三方标准认证，符合相关的环境标准，应具有良好的耐冻融、耐高温、耐水、抗老化等性能。
- 5、镀锌转角，采用0.6mm的镀锌钢板，对于板材的强度和防火性能要提出一定要求。
- 6、如果用热镀锌钢板为基板的彩色涂层板，注意锌层的重量要大于100g / 平方米。
- 7、，视觉上一定要好，平面感一定要均匀，岩棉彩钢板价格，板面平整度要提出偏差的要求，岩棉彩钢板，如：组合平面结合处错落不大于正负2.0mm，单片板材长度和宽度正负1.0mm，对角线误差小于等于1.0mm，当然，这是针对通常板长小于3000mm情况下的参数建议。
- 8、生产方式：自动化生产线与人工生产加工出来的品质，肯定也是有所区别的，岩棉彩钢板哪家好，但是，目前具有自动化生产线水平的彩钢板厂家并不算多。

净化彩钢板：

岩棉保温隔热彩钢夹芯板 其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。

该产品是一种不燃轻质的防火绝热，保温隔音材料。具有容重轻、导热系数小、吸音好、不燃、不同使用温度范围广，使用时间长等优点。岩棉 体积密度：110kg/m³

导热系数：0.043W/m.K 高使用温度：约500 A|不燃性：B1级 B、不燃性：A1级

该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音、防火、等，同时适用于净化无菌车间、防爆防火车间吊顶、隔断等，净化工程装修彩钢板主要以夹心板为主，要求表面光滑平整、板与板之间连接紧密，达到净化无菌车间无死角，易清洁，密封完整的效果。

彩钢净化板和彩钢板有什么不同之处彩钢复合板用途

一般普通彩钢板大多用于施工现场的活动板房，用作墙板和顶板。由于一般彩钢板的双面钢板只是涂了一层彩漆，时间长了可能会生锈生尘，因此一般彩钢板只能作为活动板房、彩钢板房、建筑外墙保温等要求不高的厂房建筑和保温隔热系统使用。

说到区别，净化板的各项性能是要优于普通彩钢板的。净化板主要用于对环境要求严格的净化工程领域以及住宅集装箱活动房、集装箱墙板等。瑞之荣耀系列净化板可以长期保持建筑外体的颜色新颖，并且没有色差。普通的彩钢板是很难长久保持这一点

岩棉彩钢板-迪美-岩棉彩钢板价格由北京迪美彩钢钢结构有限公司提供。北京迪美彩钢钢结构有限公司在钢结构这一领域倾注了诸多的热忱和热情，迪美彩钢一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：多经理。