

# 芜湖不锈钢风管 不锈钢焊接风管 安徽志乾

产品名称	芜湖不锈钢风管 不锈钢焊接风管 安徽志乾
公司名称	安徽志乾暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭路86号建野温室隔壁厂房
联系电话	13225606081 13225606081

## 产品详情

转角咬口常用于矩形直管的咬缝，芜湖不锈钢风管，有时也用于弯管或三通管的转角咬口接缝，按扣式咬口是矩形风管主要咬口形式，有时也用于弯管、三通管或四通管。作业地点应有安放施工机具和材料堆放场地，不锈钢焊接风管，设施和电源应有可靠的安全防护装置。作业场地道路应畅通。必须有能满足消防要求的各种器械及设施。若建筑不是高层，风管竖向长度不超过30m，有条件在风井顶部无墙区域进行风管连接后从上部深入竖井，此时风井内风管与混凝土墙距离不小于100。

角钢、加固筋的加固，应排列整齐、均匀对称，不锈钢风管加工，其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔要均匀。机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时，不锈钢风管厂家，管道设计风速不应大于20m/s。金属风管常见的咬口连接形式主要有：立咬口主要适用于圆形弯管或直管的管节咬口，单咬口、立咬口、联合角咬口、转角咬口及按扣式咬口等。

若建筑不是高层，风管竖向长度不超过30m，有条件在风井顶部无墙区域进行风管连接后从上部深入竖井，此时风井内风管与混凝土墙距离不小于100。非规则椭圆风管的加固，应参照矩形风管执行；风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢（内、外加固）、扁钢、加固

筋和管内支撑等形式；转角咬口常用于矩形直管的咬缝，有时也用于弯管或三通管的转角咬口接缝，按扣式咬口是矩形风管主要咬口形式，有时也用于弯管、三通管或四通管。

芜湖不锈钢风管-不锈钢焊接风管-安徽志乾(推荐商家)由安徽志乾暖通设备有限公司提供。安徽志乾暖通设备有限公司是一家从事“共板风管,螺旋风管,不锈钢风管,法兰加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“志乾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽志乾在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！