


黄山自动进刀钻床Z5040A/黄山台钻

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 黄山自动进刀钻床Z5040A/黄山台钻 |
| 公司名称 | 昆山申江五金机电有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:自动进刀钻床 品牌:黄山 型号:Z5040A |
| 公司地址 | 中国 江苏 昆山市 庆丰西路312号 |
| 联系电话 | 86 512 57324285 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|--------|--------------|
| 类型 | 自动进刀钻床 | 品牌 | 黄山 |
| 型号 | Z5040A | 外形尺寸 | 见详细说明 (mm) |
| 轴数量 | 多轴 | 控制形式 | 人工/数控 |
| 适用行业 | 通用 | 布局形式 | 立式 |
| 适用范围 | 通用 | 作用对象材质 | 金属 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 否 |

自动进刀钻床z5040a



自动进刀钻床z5040a

类型：
型号：

自动进刀钻床系列
z5040a

型号.....z5040a

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 最大钻孔直径(mm)..... | 40立柱直径(mm)..... | 140 |
| 主轴最大行程(mm)..... | 200主轴端锥度..... | mt. |
| 4主轴转速(r/min)..... | 75-2020/12 | |
| 主轴自动进刀速度范围(mm/min)..... | 0.12 0.24 | |
| 0.40/3工作台面尺寸(mm)..... | 540 × 440 | |
| 底座工作面尺寸(mm)..... | 415 × 400 | 主轴轴线至立柱表面距离(mm)..... |
|340 | 主轴下端至工作台面距离(mm)..... | 50-610 |
|1200 | 电动机(w)..... | 1500 |
| | 毛重/净重(kg) | |
| | 630/580 | 包装尺寸(cm)..... |
| | | 100 × 75 × 240 |

z5040a自动进刀立式钻床主要特点:

齿轮传动，具有自动进给及攻丝功能

带冷却系统及循环润滑装置

独特的装卸刀装置，装卸方便、安全、可靠

工作台电动及手动升降，可绕立柱 ± 180 ° 旋转,并可 ± 45 ° 倾斜

进给深度数字显示

选用ce认证的电器元件和台湾产智能控制器

具有短路及过载保护功能

循环润滑装置 进给深度数字显示 智能控制电气系统 工作台电动升降