

吉林防排烟风管耐火极限检测代理 通风管道耐火极限检测项目

产品名称	吉林防排烟风管耐火极限检测代理 通风管道耐火极限检测项目
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	通风管道:耐火极限检测 防火检测:权威报告 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

铁皮风管 玻璃丝棉

做法要求：

0.5h防火等级系统采用相对密度48kg/m³，厚薄 50mm的隔热保温玻璃棉板；两边复合性进口的高效耐水阻燃等级FFR全瓷贴面，全瓷贴面水清理上下左右防火等级都应该 28%，且变化<1%（检测标准参照JC/T 2028-2018）。

1.0h防火等级系统采用相对密度64kg/m³，厚薄 60mm的隔热保温玻璃棉板；两边复合性进口的高效耐水阻燃等级FFR全瓷贴面，全瓷贴面水清理上下左右防火等级都应该 28%，且变化<1%（检测标准参照JC/T 2028-2018）。

通风管道耐火极限检测检验周期时长：一般15天提供第三方检测报告，检测复检多少啊？具体还要给项目工程师联系明确。