

南京世宽 科丽宝橡胶地板公司 嘉兴橡胶地板

产品名称	南京世宽 科丽宝橡胶地板公司 嘉兴橡胶地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

南京世宽装饰工程有限公司是一家从事国内外有名品牌PVC地板、橡胶地板、亚麻地板、地毯及软木等弹性地材以及环保型材料的市场拓展、营销和施工工作的化公司。

用于工商业场所，需要增强混凝土地面的耐磨性能。提高了混凝土表面的密度，使其减少起尘，增加了城面的防油性，形成一个高密度，易清洁，抗渗透的地面。与混凝土地面一起施工，施工工期短。造价低廉耐久性好，减少周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。

环氧地坪起泡原因

在密闭的容器内，含有饱和水蒸汽的压力，科丽宝橡胶地板公司，是随着温度的升高而上升，当温度为20.C时，鼓包内的压力为0.01MPa；而当温度为70~80.C之间是直线上升到0.1MPa；很多地区在炎热的夏季地面的辐射热可达70.C左右，在这样的高温下，嘉兴橡胶地板，环氧胶结料已经软化粘力大大降低，因此就形同向轮胎内渐渐鼓气一样，使环氧地面层中鼓起了大包，将胶结料被拉成蜂窝状；其中没有起水泡的部分环氧层和地面部分粘结不牢固，仔细观测接触部分，也会发现有无法固化的部分，谷诺橡胶地板厂商，原因是环氧有潮气不能固化；那么水分从何处来的呢？

主要有以下几个水的来源：

- 1.基层、如水泥砂浆找平层，科丽宝橡胶地板价格，含水率达12%左右，基层的含水量大于找平层。
- 2.环氧中的其它配料内的脱水不尽。
- 3.环氧和基层施工时结合不好留下空隙和环氧本身的化学活性，没有完全固化或者是遇到潮湿气没有完全固化的残留物或气体。
- 4.基层的地下渗透的潮湿气体。

地坪漆固化过慢

固化过慢就是环氧树脂材料在特别低的温度下(10 ° C)固化反应变慢。5 ° C以下是禁止施工的。这个现象和黏度有着很大的关系，温度越低，黏度就会越高，那么就会比较难施工。固化时间过长会造成涂膜沾染灰尘、沙粒等脏物，甚至会拖慢工期。还有一点就是在施工现场加溶剂也会造成固化过慢，因为溶剂的挥发会带走一部分热量而冷却涂膜。

以上内容由南京世宽装饰工程有限公司为您推荐阅读，希望对您有所帮助。如果您有地坪方面的需要或想法，欢迎联系我们。

南京世宽(图)-科丽宝橡胶地板公司-嘉兴橡胶地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京世宽装饰工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑胶地板具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!