

青鸟JBF62D-32M单门一体式门磁开关（防爆型）

产品名称	青鸟JBF62D-32M单门一体式门磁开关（防爆型）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:青鸟 型号:JBF62D-32M 产地:河北
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

青鸟JBF62D-32M单门一体式门磁开关（防爆型）

一、JBF62D-32M金属一体式门磁开关功能特点

内置微处理器

铸铝材质

防护等级IP65

采用SMT表面贴装工艺

通信采用二总线技术，无极性要求

施工中建议使用双绞线，导线截面积不小于1.5mm²，在保证低功耗的同时使传输距离远达1500m

采用青鸟消防自主研发的朱鹮芯片，抗干扰能力强，稳定性高

易于客户施工、维护，只需参照安装要求将产品安装于门框和门面上，线路检查完成后即可进行开通调试

主要用于实时监视常闭门(单门)的状态，并将异常状况及时上报监控器

二、JBF62D-32M金属一体式门磁开关技术参数

型号 BF62D-32M

名称 金属一体式门磁开关

品牌 青鸟消防

工作电压 DC13V-28V，调制型，控制器提供

射频电磁场辐射抗扰度 30V/M

监视电流 0.25mA (DC24V)

报警电流 0.4mA (DC24V)

确认灯

监视状态：“状态”灯每4秒闪亮一次；故障状态：“状态”灯每4秒连续闪亮两次

线制 二线制（无极性）

编址范围 1~252

编址方式 专用电子编码器、监控器在线编址

远传输距离 1500m (RVS-2×1.5mm²)

工作温度 -10 ~+55

贮存温度 -20 ~ +65

相对湿度 95%(无凝露)

外观 RAL9006 (银色)

外壳材质 ADC12 (铸铝)

产品质量 JBF62D-32M：105g；配接 JBF6133-DM 磁铁端：48g

外形尺寸

JBF62D-32M (长×宽×高)：150mm×22mm×18.5mm

JBF6133-DM (长×宽×高)：74mm×15mm×13mm

执行标准 GB 29364-2012 《防火门监控器》