

防火门耐火极限检测标准

产品名称	防火门耐火极限检测标准
公司名称	深圳质海检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测认证:可靠性测试 材料分析:有害物质 电气安全:安规测试
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）
联系电话	0755-23572571 18123625672

产品详情

防火门其实有很多种类的。有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等。

根据隔热情况可以分为三类。

隔热防火门(A类)：在规定时间内，能同时满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。

部分隔热防火门(B类)：在规定大于等于0.50h内，满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。

非隔热防火门(C类)：在规定时间内，能满足耐火完整性要求的防火门。

防火门的耐火极限和适用范围：

- 1.甲级防火门。耐火极限不低于1.5h的门为甲级防火门。甲级防火门主要安装于防火分区间的防火墙上。建筑物内附设一些特殊房间的门也为甲级防火门，如燃油气锅炉房、变压器室、中间储油等。
- 2.乙级防火门。耐火极限不低于1.0h的门为乙级防火门。防烟楼梯间和通向前室的门，高层建筑封闭楼梯间的门以及消防电梯前室或合用前室的门均应采用乙级防火门。
- 3.丙级防火门。耐火极限不低于0.5h的门为丙级防火门。建筑物中管道井、电缆井等竖向井道的检查门和高层民用建筑中垃圾道前室的门均应采用丙级防火门。