

# 户外高耐重组竹厂商 宣城宏宇重组竹批发 南京户外高耐重组竹

产品名称	户外高耐重组竹厂商 宣城宏宇重组竹批发 南京户外高耐重组竹
公司名称	宣城宏宇竹业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县蔡村镇小康村
联系电话	18119911806 18119911806

## 产品详情

### 户外高耐竹地板如何清洁

户外高耐竹地板如何清洁1、用清水充分泼洒在户外高耐竹地板的表面，或用喷洒花园的软管直接浇水冲洗。毕竟，户外环境中每天经过的人群很多，每个人踩上一脚，一天下来地板上形成的污垢就没办法通过普通的打扫清洗干净了，所以必须用水充分的冲洗浸泡，待污垢软化了，就容易清洗多了。2、把水和清洁剂按比例混合在一起后再去清洗脏处，这跟洗脸是一个道理，光用清水洗脸只能洗掉表面的灰尘，南京户外高耐重组竹，如果用了洗面奶就能将脸部深处的污垢清洗干净了。所以，碰到脏的严重的地方就多用点清洁剂，脏得不厉害的地方就可以少用点清洁剂，这样也就避免了浪费。3、耐水性再好的户外高耐竹地板也是怕水的，所以日常户外高耐竹地板上的积水要及时清除，避免雨水长期腐蚀竹木地板造成地板的开裂和损坏。

竹地板耐磨转数达到550转就为合格品，耐磨底漆的涂布量决定耐

1、竹地板耐磨转数达到550转就为合格品，耐磨底漆的涂布量决定耐磨转数高低。竹地板密度远高于很多实木地板。竹地板的耐磨度即使比不上上千转的强化木地板，但仍优于很多实木地板。2、竹子的年龄并不是越老越结实。9年生的毛竹皮过厚，作地板使用反而会较脆。而4年以下的竹材竹质太嫩，一般4至6年的竹材稳定性为优。且用楠竹韧性很高。3、是否六面淋漆由于竹地板是绿色自然产品，表面带有毛细孔，因存在吸潮机率而引发变形，所以须将四周和底、表面全部封漆。正常顺弯不会影响使用质量，安装时可自动整平

。4、户外高耐竹地板与多层实木复合地板一样，户外高耐重组竹价格，会受到空气中湿度的影响，但制造商充分考虑了北方气候比较干燥的特点，已将竹地板含水率控制得较低，并且竹地板两面及四面都经涂饰处理，对空气中湿度的变化已不敏感，因此竹地板在北方使用是没有问题的，竹地板现大量出口到欧洲、北美，也能适应那里的气候条件。5、地板色泽:本色地板色泽金黄色，通体透亮;碳化竹户外地板是古铜色或褐色，户外高耐重组竹报价，颜色均匀而有光泽感。油漆质量:将地板置于光线好处，看其表面有无气泡、麻点、桔皮现象，再看其漆面是否丰厚、饱满、平整。6、看材质，材质选择原态竹，能够清晰看到竹材纹理，而不是打碎的浸胶竹，原态耐水竹地板充分保留了竹子的韧性特点，感官很强烈。而后观地板结构是否对称平衡：可从竹地板的两端断面，是否符合对称平衡原则，若符合结构就稳定。7、竹材本身抗弯强度高于木材，18mm厚的竹地板已有足够的抗弯、抗压和抗冲击强度，脚感也较好。一般毛竹加工成竹片后要将竹青及部分刨去，户外高耐重组竹厂商，去青后竹片的厚度一般为5mm，三层竹片组合成竹地板即为18mm厚。

户外竹地板的维护保养户外竹地板采用竹子，经过严格挑选、等工艺加工，再经过高温高压热固性胶合而成。竹木地板拼接采用胶粘剂和高温高压。木地板无毒、牢固、稳定，具有防蛀功能。是房屋、酒店等场所的装饰材料。1、维护竹地板时，保持地板干燥，不要用水拖地，这样会破坏油漆的亮度，损坏漆膜。如果有灰尘或污垢，可以用拖把或拧干的湿拖把擦拭。2、如果户外竹地板上有污渍需要及时清洗，可以用中性肥皂水和少许洗涤剂擦洗，污渍必须清除后才能渗透到木材表面。3、户外竹地板不能用塑料布或报纸覆盖，时间长了会失去光泽。另外，不要将热水盆等物品直接放在上面，以免漆膜，影响美观。4、户外竹地板也可以铺地毯，增加缓冲效果，起到保护作用。购买户外竹地板：1、查看制造商购买户外竹地板时，可以选择厂家，因为好的厂家，服务周到，生产出来的地板更有保障。2、比例材料你可以看看材料。你应该选择韧性和耐磨性好的材料，不容易吸潮。3、防虫防霉选择户外竹地板时，要注意防虫。如果竹木地板没有经过防虫、防霉等高温处理，则不能购买。4、表面感知表面要手感好，要有耐高温、和耐磨的功能。

户外高耐重组竹厂商-宣城宏宇重组竹批发-南京户外高耐重组竹由宣城宏宇竹业有限公司提供。宣城宏宇竹业有限公司是一家从事“竹木地板,竹护栏,竹木屋,重组竹厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏宇竹地板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宣城宏宇竹业在原材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！