

钢木实验台 实验室 北京薪辉科技 北京实验台厂家 化验台 操作台

产品名称	钢木实验台 实验室 北京薪辉科技 北京实验台厂家 化验台 操作台
公司名称	北京薪辉科技有限公司
价格	800.00/米
规格参数	薪辉科技:边台 : L*750*800 xh-42:中台 : L*150*800 北京:转角台 : 1000*100
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇西茶坞村33号
联系电话	010-89448600 13366501695

产品详情

我们是一家专业从事实验室整体规划设计至生产安装的企业，致力于为客户提供各类实验室设备整体服务。

主要产品及涉及领域包括：钢木、全钢、PP实验室设备，包括实验台、通风柜、气瓶柜等；通风系统、微生物净化系统、气路系统等；实验室配件、不锈钢吸风罩、万相抽气罩、风机、风管等。

力求以优的、合适的价格促成成交，以令客户满意、适应市场需求的质量奠定长期合作的基础，以好的服务及售后，为客户提供整体、全面的保障！

公司宗旨：对待客户，我们始终坚持“快捷、双赢”的宗旨；

对待同行，我们始终坚信“百花争艳、百家争鸣，在竞争中求发展”的真理；

企业精神：团结奉献，挑战极限，实现自我，快乐工作。

经营理念：绿色环保，以诚相待，信誉为本。

战略目标：坚持创新产品，树立品牌。

钢木实验台

产品名称：钢木实验台

产品规格:

钢木实验台边台：每米*750*800

钢木中央实验台：每米*1500*800

钢木转角台：1000*1000*800

产品特点及卖点：柜体、框架、台面三位一体，柜体可以任意组合和拆装，可以循环多次利用，方便实验室搬迁和回收再利用，安装简单方便，维修更换配件方便快捷。

钢木结构实验台，是以钢管焊接的“C”型架、横梁用连接件连接成框架，与三聚氰胺饰面板做成柜体组合而成，金属表面环氧树脂静电喷涂高温固化。主体框架:40*60*1.2mm厚度C型钢结构,表面磷化

处理0.5厚度环氧树脂喷涂层.优点是结构牢固，！

产品介绍

台面:12.7mm厚实芯理化板台面（国内外品牌）（外沿加厚边处理）耐强酸碱腐蚀，抗高温140℃。（可选实芯理化板、环氧树脂板、陶瓷面板、不锈钢、PP等）

结构架：采用冷轧钢板及钢管（主钢架钢管规格为20*40）等材料焊接而成的钢制架体成为试验台的主要支撑结构。桌面与钢架连接后可承载300kg/m²的荷重。全部钢结构件均以酸洗磷化后静电喷塑处理（其中所有连接用配件均采用镀锌工艺）以防止金属锈蚀，垂直构架前后与地面相接处装有水平调整之脚，调整范围40mm。

柜体:采用18mm厚三聚氰胺板一次成型板，2mm厚PVC高温热压封边防水处理，颜色可选.上抽下门柜内有一层活动隔板。

下托料：采用20mm*40mm，厚1.2mm的钢管型材

抽屜：滑轨为合资三节承重滑轨（DTC品牌）（粤泰品牌），优质自回滑轨（泰明品牌）。

拉手：采用一体成型式槽拉手或不锈钢拉手，整体美观。

封边：2mm厚PVC高温热压封边，防水处理。

地脚：直径12mm的螺杆与工程塑料一次注塑成型,高度可调40mm。

铰链：柜门铰链位DTC90°铰链。