

# 混凝土水性界面剂 KAYWIN凯洋

产品名称	混凝土水性界面剂 KAYWIN凯洋
公司名称	汕头市德力包装材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:KAYWIN凯洋 型号:DLKW-608
公司地址	中国 广东 汕头市 新溪镇中兴路东南工业区
联系电话	86 0754 86207168/86207268 13738779288

## 产品详情

品牌	KAYWIN 凯洋	型号	DLKW-608
粘合材料	*		

### 产品简介静电植绒粘合剂dl-608

本产品系由丙烯酸酯单体共聚物，经交联、调节进行反应，制得外观为乳白色的均匀细腻乳状液。

产品技术指标：

型号 (pc-)	dl-608
外观	乳白色
固含量	44 ± 2 %
p h值	6~7
粘度	<500cps/25
残存单位%	0.1
平均粒径um	0.05
外观干燥形态	透明有弹性

产品特性：

- 1.本乳液系阴/非离子型水溶性粘合剂，外观为带荧光蓝白色乳液，具有良好的化学稳定性、机械稳定性，对底粘性，成膜无色透明，富有弹性且坚韧。
- 2.本产品上机顺畅，适合焙烘温度宽。

3.植绒后产品耐干，湿磨擦牢度好，用于pvc薄膜植绒和人造革植绒，具有较高接着牢度，耐水性佳，干磨2000次以上，手感柔软及胶膜经高频热压不易断裂等特点。用其生产的pvc薄膜植绒产品最适用于制作各种吹气玩具、

糊剂参考配方用量：

dlkwr-608 100

d3胶粘剂 5-9

水性催化剂 1-1.8

bxst增稠剂 1-2

氨水 适量

工艺条件：

使用粘度 200-500cps 烘干温度 150-155

上胶量 55-60g/y<sup>2</sup> 烘干时间 3-5分钟

测试牢度：

干磨牢度：2000次以上

湿磨牢度：200次以上

贮存期限：产品应储存在封闭容器内，正常储存温度在5-35℃ 阴凉干燥处，保质期为生产之日起6个月。

包装规格：内衬塑料袋，200kg

汕头市德力包装材料有限公司

地址：广东省汕头市龙湖区新溪中兴路 电话：0754-86207168

东南工业区传真：0754-86207368