

水溶性镀铝复合胶 KAYWIN凯洋

产品名称	水溶性镀铝复合胶 KAYWIN凯洋
公司名称	汕头市德力包装材料有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	品牌:KAYWIN凯洋 型号:DLKW-101.102.103 粘合材料:丙烯酸酯
公司地址	中国 广东 汕头市 新溪镇中兴路东南工业区
联系电话	86 0754 86207168/86207268 13738779288

产品详情

品牌	KAYWIN 凯洋	型号	DLKW-101.102.103
粘合材料	丙烯酸酯		

产品简介 opp镀膜与白、灰卡板复合粘合剂

本产品系由有机高分子三元共聚，经引发、乳化、交联、流平进行反应，制得外观为乳白色的均匀细腻乳状液。

产品技术指标：

型号 (pc-)	dlkwo-101	dlkwo-102	dlkwo-103
外观	乳白色	乳白色	乳白色
固含量	54 ± 2 %	50 ± 2 %	46 ± 2 %
p h值	5.5~6.5	5.5~6.5	5.5~6.5
粘度漏斗式涂4杯	110 - 300	55 - 180	21 - 180
残存单位%	0.3	0.3	0.3
平均粒径um	0.1	0.1	0.1
最底成膜温度	8-10	5-8	5-8
干燥	慢	慢	慢
外观干燥形态	透明有弹性（不干）	透明有弹性（不干）	透明有弹性（不干）

产品特性：

本乳液系水溶性粘合剂，具有无毒、无害、不燃、环保、安全可靠、清机水洗方便，是一种高含固量、低

粘度、干燥适中、粘合牢度强，适应于镀膜（opp）与白板卡、玻璃卡、灰底卡等复合的专用粘合剂。

操作要求：

在复合前应先搅拌均匀，复合时应保持原液使用，转速在60-115m/分钟，常用干燥温度在75-110之间，根据机械的性能不同而调节到适应的温度和转速，方能达到复合的最佳效果。

储存条件：

产品应储存在封闭容器内，正常储存温度在5-35 阴凉干燥处，保质期为生产之日起5个月。

包装规格：

内衬塑料袋，规格为：50kg、100kg、200kg。

注意事项：

使用前必须搅拌均匀，有关工序条件的明确建议只可以在获知采取哪种应用及制作实施后方可使用。

汕头市德力包装材料有限公司

地址：广东省汕头市龙湖区新溪中兴路 电话：0754-86207168

东南工业区传真：0754-86207368