

西安光束便携式微量氧分析仪

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 西安光束便携式微量氧分析仪 |
| 公司名称 | 西安光束仪器仪表制造有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:西安光束 型号:GSY500型 产地:陕西省西安市 |
| 公司地址 | 陕西省西安市高新区唐延南路十一号逸翠园二期 i都会1幢2单元20611室 |
| 联系电话 | 18502963918 |

产品详情

西安光束GSY500型便携式微量氧分析仪是运用电化学检测原理，采用进口高性能电化学传感器和应用微机技术研发的智能化高性能的微量氧测量仪器。进口传感器，具有寿命长、精度高、响应快等特点，不受其他气体成份的干扰，自动温度补偿，消除环境温度的影响。3.5寸彩色触摸电容屏显示，显示美观大气，触感灵敏，一次充电可连续工作大于12小时。

仪器特点

- 1、友好的人机操作菜单，直观方便
- 2、3.5英寸彩色触摸屏，页面清晰，触感细腻
- 3、原装进口传感器，具有响应速度快，测量精度高，使用寿命长，标校周期长，不受其他气体成份的干扰等特点
- 4、单点校准或可选三点校准，校准操作简单
- 5、自动温度补偿，消除环境温度的影响
- 6、定时自动存储功能，可随时查看历史数据
- 7、内置进口锂电池，一次充满可连续工作12小时以上
- 8、可选装内置抽气泵和外置过滤器

技术参数

测量范围：0.00 ~ 10/100/1000PPm

精度：±1%FS

稳定性：零点漂移 ±1%FS/7d

量程漂移 ±1%FS/7d

重复性：±0.5%

样气流量：1 ~ 1.5L/Min

响应时间：90 30秒

样气压力：0.05 MPa 入口压力 0.1MPa

分辨率：0.01%

工作环境：温度：-5 ~ 45

湿度：90%RH

外形尺寸：256mm（宽）× 110mm（高）× 330mm（深）

重量：约2.6kg

应用领域

空分制氮、化工流程、性材料等高温烧结炉保护性气体，槽车、化工、冶金玻璃、建材行业的氧含量快速分析。