

# FAE-1复合催化剂

产品名称	FAE-1复合催化剂
公司名称	上海黄渡助剂厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:FAE-1复合催化剂 型号:HDFAE-1
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区黄渡镇春锦路253号
联系电话	86 021 69588880-806 13801980376

## 产品详情

品牌	FAE-1复合催化剂	型号	HDFAE-1
化学成份	-	有效物质含量	金属含量 20 ( % )
含量	- ( % )	CAS	-

### 1、技术指标：

牌号	hdfae-1
外观	淡黄色粘稠液体
金属含量	20
溶解性	全溶

2、特性：fae-1产品的催化体系适用于聚氨酯铺装材料（弹性体）固化，对物料流动性好，能完善材料的室温固化性能，并大幅降低沿用催化剂异辛酸铅的用量，明显改善工作环境（粘度降低，铅毒降低）。

3、建议用量：一般为双组份总量0.5-3%的范围（随温度调节），使其对物料适用期在10分钟左右，涂膜表干时间在1.5小时左右（可根据施工条件调节）。

4、包装：铁桶装，每桶净含量50、180公斤。

5、贮存期：自生产之日起，有效贮存期为一年。

上海黄渡助剂厂在生产管理过程中，以“科技领先，优质高效，顾客至上，持续改进”为质量方针，实施质量控制、质量保证和质量改进活动，取得iso9001：2008质量体系论证证书。生产的品种有涂料色粘合剂和超平滑柔软剂、弹性增厚剂、nf印花粘合剂、彩色复合颜料、高效絮凝等系列品种、以及酚醛树脂系列、其中：pe-320增强型酚醛树脂是上海黄渡助剂厂引进日本技术，以其独特的线路把在耐火材料中的应用超细份增强的理念应用到酚醛树脂的结构分子中去，使产品在镁碳砖、铝镁砖的使用上其功能有突出表现，经上海、江苏等多家用户使用pf-320增强树脂后，认为pf3201增强树脂用量减少，强度提高

，渗透性强。深受外商企业和国内大中型企业的广泛使用，赢得了广大用户的好评。黄渡助剂厂位于上海西郊，嘉定区黄渡镇春锦路253号，紧靠312国道和沪宁高速公路，交通方便，环境优雅，厂占地面积20市亩，建有准型厂房五幢4000平米，工厂拥有各类反应锅10个，工厂管理人员是具有硕士学位的工程师，技术上优势和精干，是该厂的重要特征之一。具有良好的信誉和高品质产品质量。为广大新老客户提供方便，用真诚的服务来创造我们助剂厂灿烂辉煌的明天。