

青鸟JBF62E-100/JBF62E-250组合式电气火灾监控探测器

产品名称	青鸟JBF62E-100/JBF62E-250组合式电气火灾监控探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:青鸟 型号:JBF62E-100 产地:河北
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

青鸟JBF62E-100/JBF62E-250组合式电气火灾监控探测器

一，功能特点

- 1、探测器和监控设备采用无极性两总线制连接方式，通讯稳定可靠，布线简便；
- 2、探测器设有一个指示灯，能清楚地指示探测器的状态。绿色闪烁时表示为正常工作状态，红色常亮为报警状态，黄色常亮为故障状态；
- 3、探测器能将实时的剩余电流值、温度值、报警信号和故障信号传送到配接的电气火灾监控设备；
- 4、剩余电流报警设定值在200mA~1000mA的范围内，步距1mA，默认报警设定值为500mA；外接的温度传感器报警温度值设定在55 ~ 140 的范围内，步距1 ，默认值为85 ；剩余电流和温度的报警值与设定值之差的值小于设定值的5%；
- 5、外接的温度传感器通道的使能开关和剩余电流互感器使能开关可以在电气火灾监控设备或编码器上开启或关闭；
- 6、探测器的地址可以通过编码器或电气火灾监控设备进行设置；
- 7、每一个探测器具有唯一的产品序列码（PSN码），用于识别身份，便于产品跟踪管理；

二，设备型号规格：

