

蜀山背景墙墙面护墙板颜色「在线咨询」

产品名称	蜀山背景墙墙面护墙板颜色「在线咨询」
公司名称	郯城县圣艺塑料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东胜临沂市郯城县港上工业园
联系电话	18354436888 18354436888

产品详情

护墙板是现在建筑行业非常重要的一种建筑材料，很多人在装饰新家的时候都会选择使用护墙板来进行墙面的装饰。因为护墙板相对来说惠，并且隔音效果也是非常好的。但是现在护墙板行业竞争激烈，所以在选择护墙板时，一定要了解一些护墙板是否隔音的检查方法。

- 1、看重量：护墙板隔音的公式和材料的密度有直接关系，因此密度大的护墙板隔音相对较好。
- 2、看护墙板的厚度：护墙板越厚隔音效果越好。
- 3、看护墙板的平整度：护墙板越平，其隔音效果越好，并且不管是什么结构。只要变形的护墙板隔音肯定不行。

抗压、耐磨

护墙板拥有很高的抗压强度和耐磨损能力，在家中电视背景墙、客厅背景墙、卧室背景墙等区域装上护墙板可以起到很好的防脱落、防磨损的作用。

健康、环保

护墙板采用天然木质材料拼制而成，里面无贴皮无夹层，产品的用胶量较少，安装好之后不产生味道，可以轻松解决装修材料油漆味久久挥发不去的问题。

冬暖夏凉

由于木材本身对房间空气湿度可以起到调节作用，采用了护墙板的房间会冬暖夏凉。经部门检测保温效能超过国家现有标准，安装房间和普通板安装室内温度相差7度；和油漆相比更是相差10度。

- 1、阴阳角要水平、垂直：护墙板的阴阳角处，是施工的重点和难点，应特别注意。必须做到阴阳角垂直

、水平，对缝拼接为45°。

2、保持墙面干净：安装前应使墙面干净、干燥、平整，高度弹线找平；为适应当地气候条件，护墙板拆封包装后，背景墙墙面护墙板颜色，就地放置至少48小时，再安装。

3、墙面需做防潮处理：由于木质品都具有一定的含水率。如果墙面潮湿，应待干燥后施工，或做防潮处理：如先在墙面做防潮层，涂刷木管家防潮涂料；在护墙板上、下留通气孔等；

蜀山背景墙墙面护墙板颜色「在线咨询」由郟城县圣艺塑料制品厂提供。蜀山背景墙墙面护墙板颜色「在线咨询」是郟城县圣艺塑料制品厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：葛总。