

# 青鸟JBF62E-400C/JBF62E-630C组合式电气火灾监控探测器（矩形）

产品名称	青鸟JBF62E-400C/JBF62E-630C组合式电气火灾监控探测器（矩形）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:青鸟 型号:JBF62E-400C 产地:河北
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

青鸟JBF62E-400C/JBF62E-630C组合式电气火灾监控探测器（矩形）

### 一，技术参数列表

1，环境特性 工作温度：-10 ~ +55 贮存温度：-20 ~ +65 相对湿度： 95%(无凝露)

2，防爆特性 防爆标志：不涉及

3，电气特性, 工作电压：DC13~28V，调制型，控制器提供 监视电流： 0.5mA（DC24V）

报警电流： 0.72mA（DC24V） 确认

灯：正常状态绿色闪亮，报警状态红色常亮，故障状态黄色常亮。

4，通讯特性, 线制：二线制（无极性） 编址范围：1~252 编址方式：编码器编址、控制器编址  
远传输距离：1500m（RVS 2×1.0mm）

5，兼容性, 配接 JBF62S30 电气火灾监控设备

6，机械特性 外观：信号处理单元颜色：黑色（PANTONE BLACK C）

剩余电流互感器颜色：红色（Pantone Q510-5-3） 外壳材质：ABS，阻燃 V0 级

7，探测特性 传感器数量：1 个剩余电流通道，配备 1 只剩余电流互感器；

1 个测温通道，可外 TPS2-430G104F-1000 型温度传感器（传感器选配，数量 1 只，长度 1m）；  
保护面积：不涉及

8, 认证特性 消防认证

9, 执行标准,

1) GB 14287.2-2014 《电气火灾监控系统》 第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器

2) GB 14287.3-2014 《电气火灾监控系统》 第 3 部分：测温式电气火灾监控探测器

二, 接线示意图