

# 会议厅有源吸顶扬声器外壳 Hzp惠智普厂家

产品名称	会议厅有源吸顶扬声器外壳 Hzp惠智普厂家
公司名称	深圳市惠智普科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡镇共乐工业村
联系电话	13714142576 13714142576

## 产品详情

无线蓝牙天花喇叭，无线蓝牙吸顶喇叭，无线蓝牙吸顶扬声器喇叭，惠智普科技生产，可按需订制，蓝牙设备编号可按要求编写。

参数说明：

技术参数说明:

额定 / 功率：30W

阻抗：8欧 蓝牙版本:4.0 支持手机 电脑等蓝牙控制

电源输入电压：220V

频率响应：80HZ-20KHz

蓝牙传输;距离10、米 范围

安装开孔尺寸： :150mm

灵敏度：90dB 直径尺寸180MM

人体感应自动播放天花喇叭，吸顶喇叭，会议厅有源吸顶扬声器功率，吸顶音箱，自带功放，语音自行更换方更，有源天花喇叭

该电路广泛应用于防盗报警器、自动门、自动风扇、展览会及旅游景点的自动解说系统、楼梯及教室照明灯的控制等产品中。

图一给出了人体感应开关电路图。

电路主要由热释电红外传感器与控制电路组成。电路中的SR5553是与热释电红外传感器PIR配套使用的控制集成电路，它内部含40s加热器、低压检测器、多功能指示器等电路，静态工作电流为30uA，会议厅有源吸顶扬声器，工作电压为5V~12V。人体感应开关电路的工作过程是：通电40s后，电路即可进入正常的工作状态。一旦有人进入设定的区域，PIR将检测到的人体红外信号转成微弱的电信号，送入SR5553中，经放大、锁定等处理后，输出控制、触发等信号

### 3、功率

该指标说简单一点就是，感觉上音箱发出的声音能有多大的震撼力。根据，功率有两种标注方法：额定功率与大承受功率（瞬间功率或峰值功率PMPO）。而额定功率是指在额定频率范围内给扬声器一个规定了波形的持续模拟信号，扬声器所能发出的大不失真功率，而大承受功率是扬声器不发生任何损坏的大电功率。通常商家为了迎合消费者心理，通常将音乐功率标的很大，所以在选购多媒体音箱时要以额定功率为准。有源吸顶喇叭，XD有源吸顶喇叭厂家，8w8欧姆的有源吸顶喇叭。

### 4、失真度

音箱的失真度定义与放大器的失真度基本相同，会议厅有源吸顶扬声器外壳，不同的是放大器输入的是电信号，会议厅有源吸顶扬声器配件，输出的还是电信号，而音箱输入的是电信号，输出的则是声波信号。所以音箱的失真度是指电声信号转换的失真。声波的失真允许范围是10%内，一般人耳对5%以内的失真不敏感。大家好不要购买失真度大于5%的音箱。有源吸顶喇叭，惠智普Hzp有源吸顶喇叭厂家，8w8欧姆的有源吸顶喇叭。

#### 会议厅有源吸顶扬声器外壳-

Hzp惠智普厂家由深圳市惠智普科技有限公司提供。深圳市惠智普科技有限公司是广东深圳,消防设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在惠智普科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创惠智普科技更加美好的未来。