

# SUMITUBE A2 广州容信

产品名称	SUMITUBE A2 广州容信
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

## 产品详情

热缩压敏胶带，PRI-SZCY热缩压敏胶带用于新建管道防腐层补口及在役管线补口修复工程，或者作为粘弹体外防护带使用高压绝缘热缩胶带 产品应用: 1、变电站开关柜母排防凝露、防污闪、防腐蚀处理; 2、过地曲线或其它带电体的放异物搭接，防人身事故，SUMITUBE W3F2，防小动物短路故障的绝缘防护处

HVBT-12-A

HVBT-14-A

HVBT-16-A

HVIS-05

HVIS-10

SI061-8-300

SIO85-1-300

HVIS-TOOIS-01

HVIS-TOOIS-02

LVIT-30/10-A/U

LVIT-75/25-A/U

LVIT-100/35-A/U

LVIT-150/50-A/U

LVBT-1-R

LVBT-2-R

LVBT-4-R

RP-4800-NR1-0-4FT

VERSAFIT-3/32-KT2-REFILL

DWP-125-1/4-KIT3-REFIL

RNF-100-1-1/2-1-SP

RP-4800-NR2-0

VERSAFIT-3/4-0-FSP

DWP-125-1/4-KIT3-REFILL

## 高压绝缘热缩管 母排热缩管

供应10KV高压母排热缩管，高压热缩管，硅胶热缩管

高压母排热缩管主要使用在1-35KV以下开关柜内的母排保护，可以缩短相间的距离

防止偶发性短路事故的发生。产品具有连续长度，可满足各种长度母排的需要。耐热性高

35KV高压热缩管、红色、黄色、绿色高压热缩管价格红色、黄色、绿色高压热缩管，高压母排热缩套管分为10KV母排热缩套管，35KV母排热缩套管，母排热缩套管用于变电站母线，高、低压开关柜母线的绝缘防护，母排热缩套管

## BBIT/BPTM热缩套管产品特性

### 易安装

试用烘箱、喷或热风，很容易在大规模生产中安装BBIT/BPTM。高收缩率和优异的灵活性使其能够安装在各种母线上，无论室内或户外，均不易断裂，简化了产品选型和清单。

（注意！试用烘箱时，请注意环境的空气流通）

## 产品质量

热稳定聚合物系统不会变形或流动，在持续高温（90℃，40年）下保持绝缘的完整性。

## 热性能

优良的热发散率以及与母线的良好接触，无需降低额定载流量。

## 消防安全

遇到火灾时，阻燃非卤素材料改善了安全性，降低了毒性和腐蚀作用。

## 耐用性

抗溶剂、紫外光、风化作用、机械冲击和一般性磨损。

## 参考安全净距

HVBT-1-R-01 HVBT-1-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-2-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-2-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-4-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-4-R-01

HVBT-4-R-01

HVBT-1-R-01 (8)

HVBT-2-R-01 (4)

HVBT-4-R-01 (2)

BPTM-205/110-A/U-

BPTM-175/70-A/U(B50) - 510695-000

BPTM-15/6-A/U-4(S30) - 590428-000

BPTM-30/12-A/U-4(S30) - 723955-000

BPTM-175/70-A/U-4(S15) - 920423-000

BPTM-235/130-A/U-C(40) - 964543-000

BPTM 15/6-A/U-4(S30)

BPTM-75/30-A/U-4(S20)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-4(S30)

BPTM-175/70-A/U-4(S15)

BPTM-15/6-A/U-4(S30)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

SUMITUBE A2-广州容信(在线咨询)由广州容信塑胶制品有限公司提供。“ RAYCHEM热缩管,3M热缩套管,住友SUMITUBE套管”选择广州容信塑胶制品有限公司，公司位于：广东省广州市萝岗区锐丰三街2号1101，多年来，广州容信坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广州容信期待成为您的长期合作伙伴！