

西安光束嵌入式露点仪

产品名称	西安光束嵌入式露点仪
公司名称	西安光束仪器仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西安光束 型号:GSY600型 产地:陕西省西安市
公司地址	陕西省西安市高新区唐延南路十一号逸翠园二期 i都会1幢2单元20611室
联系电话	18502963918

产品详情

西安光束GSY600型露点仪是采用进口薄膜电容式陶瓷湿度传感器和应用微机技术研发的智能化高性能的微量水份测量仪器。进口传感器，具有寿命长、精度高、响应快等特点。7寸彩色触摸电容屏显示，中英文界面，显示美观大气，触感灵敏。测量值和曲线双显示，简单直观。交流供电，19英寸3U标准机箱，可长期在线测量样气露点。

产品特点

- 1、友好的人机操作菜单，直观方便
- 2、7寸彩色触摸电容屏，界面清晰，触感灵敏，可同时显示测量值、数值曲线
- 3、采用原装进口露点传感器，具有响应速度快，测量精度高，使用寿命长，标校周期长等特点
- 4、中英文菜单一键切换，方便不同语言用户操作
- 5、定时自动存储功能，可随时查看历史数据
- 6、标准4-20mA模拟输出和RS485通讯

技术参数

测量范围：-80 ~ +20 （量程可选）

不确定度： ±1 （ - 65 ~ 0 ）

±1.5 (- 65 以下)

零点漂移： ±1 /7d

量程漂移： ±1 /7d

重复性： 1

样气流量： 1.5 ~ 2.5L/Min

预热时间： 10Min

样气压力：入口压力 0.25MPa

分辨率：0.01

控制输出：继电器输出

模拟输出：4 ~ 20mA (隔离输出，负载电阻不大于500欧姆)

通讯输出：RS485通讯口，可与计算机实现双向通讯

外形尺寸：483mm (宽) × 128mm (高) × 374mm (深)

安装尺寸：445mm (宽) × 128mm (高) 毫米

工作环境：运行温度： - 5 ~ +45

运行湿度： 90%RH

工作电源：220VAC ± 10% , 50Hz

重量：约3.1Kg

安装方式：水平放置式或嵌入式

应用领域

广泛适用于空分、石油化工、冶金、电子电力、机械制造及其它行业中的各种气体 (如氮、氧，氩，氢气等) 中水分含量的在线检测。