

新疆耐火电缆厂家 河北新宝丰电线电缆 耐火电缆厂家供应

产品名称	新疆耐火电缆厂家 河北新宝丰电线电缆 耐火电缆厂家供应
公司名称	河北新宝丰电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省河间景和工业区
联系电话	15822720887 15822720887

产品详情

耐火电线电缆依然正常运作

耐火电线电缆是指在电线电缆火灾事故中，该电线电缆产品能够在外部火焰依然燃烧的情况下，能够坚持一定时间的正常运作，耐火电缆厂家供应，保持电线电缆线路完整性并保持线路设备的正常运转。耐火电缆中还有一种特殊的特种电缆，称为防火电线电缆。它是以无缝铜管作为护套，阻燃耐火电缆厂家，以氧化镁做为绝缘材料制造而成。因其材料的特殊性，防火电线电缆既不燃烧，也不延燃。经实验表明：在800~900℃中2小时，防火电线电缆依然正常运作，在1000℃下30分钟内依然持续正常运转。

电缆生产工艺流程有哪些

电缆生产工艺流程

一、铜、铝单丝拉制：电线电缆常用的铜、铝杆材，在常温下，利用拉丝机通过一道或数道拉伸模具的模孔，使其截面减小、长度增加、强度提高。拉丝是各电线电缆公司的首道工序。

二、单丝退火：铜、铝单丝在加热到一定的温度下，以再结晶的方式来提高单丝的韧性、降低单丝的强度，以符合电线电缆对导电线芯的要求。退火工序关键是铜丝的氧化。

三、导体的绞制：为了提高电线电缆的柔软度，以便于敷设安装，导电线芯采取多根单丝绞合而成。从导电线芯的绞合形式上，可分为规则绞合和非规则绞合。非规则绞合又分为束绞、同心复绞、特殊绞合等。

但是，如果螺栓连接松动，螺栓扭矩小于27 N，则母线连接处会出现缝隙，导致接触不良，母线电阻增大。当扭力在29-33N之间时，耐火电缆厂家销售，母线连接处不会出现缝隙，新疆耐火电缆厂家，保证母线之间的绝缘陶瓷块完好无损。整个防火封闭母线安装后，必须用短截线测量绝缘电阻。如果绝缘电阻小于20M Ω ，则是一处或多处螺栓连接过紧，母线之间的绝缘陶瓷块断裂，造成绝缘电阻。减少，这时候就只能用切分的方法找问题了。当闭合母线长度超过80m时，还应安装母线膨胀节。母线膨胀节是一种具有轴向变化的母线单元。它安装在适当的位置，以吸收热胀冷缩引起的轴向变化。金额。

新疆耐火电缆厂家-河北新宝丰电线电缆-耐火电缆厂家供应由河北新宝丰电线电缆有限公司提供。河北新宝丰电线电缆有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北沧州的电气设备用电线电缆等行业积累了大批忠诚的客户。新宝丰带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！