

航新 南京srj型石英挠性加速度计

产品名称	航新 南京srj型石英挠性加速度计
公司名称	廊坊市航新仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊市广阳区和平路188-4号
联系电话	13930616636 13930616636

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：廊坊市航新仪器仪表有限公司

srj型石英挠性加速度计对航空器交会对接过程中所产生的加速度信息进行高精度测量，从而为飞船掌握自身姿态变化提供了重要的参考。航天器之间能实现这样的对接，离不开石英挠性加速度计的优异表现。srj型石英挠性加速度计不仅要对接中稳住速度、引好方位，还在空间科学实验平台——微重力主动隔振平台关键技术的验证中担任要职，要对载荷六自由度的空间运动作准确测量。为保证交会对接的高精度测量要求，必须给石英挠性加速度计防止内部气体在真空环境下泄漏。为充分保证密封的可靠性，又模拟太空环境，对其进行振动、冲击、热循环、热真空等严酷试验的考核，srj型石英挠性加速度计解决了长期稳定性等一系列的难题。

srj型石英挠性加速度计关键有4个归类，分别是SRJ-1、SRJ-2、SRJ-3和SRJ-4等，产品具备测量范围很大，可靠性能好，高精度，密封性能好的特性，关键运用在惯性导航系统软件，服务平台惯导系统系统软件，并在航空公司、航空航天、船舰、惯性力准确测量和制导技术等领域。srj型石英挠性加速度计根据检验品质来检验外部的瞬时速度数据信号，再经伺服电机电源电路调制解调、变大，输出电流量数据信号正比例于航天航空高精度网站导航等。srj型石英挠性加速度计产品特点宽压供电系统，功能损耗低，高精度，高可靠性，安装规定，传感器法兰面为安装基准点。srj型石英挠性加速度计为零配件，srj型石英挠性加速度计批发，请轻拿、轻放，勿摔、勿碰。冲击性、震动不可超出产品技术标准。srj型石英挠性加速度计在运送时要靠谱包装，四周务必有不小于20mm的缓存泡沫塑料，并且用泡沫塑料固定不动住传感器。多个传感器包装时保证各件间不可以互相撞击。插电前查验各脚位接线，不可插错。产品储存在原包装盒子内，储放于干燥自然通风自然环境。挪动时留意轻拿轻放。留意静电感应安全防护。

srj型石英挠性加速度计通过高精度的误差标定和补偿技术保证系统精度。0.2°动态精度，20min快速稳定，无需保养，免维护，三年保修，十年以上器件保障，接近传统电罗经成本，srj型石英挠性加速度计定制，为民用商船量身打造。石英挠性加速度计主要有4个分类，分别是SRJ-1、SRJ-2、SRJ-3和SRJ-4等，产品具有量程较大，稳定性能好，南京srj型石英挠性加速度计，精度高，气密性能好的特点，主要应用在惯性导航系统，平台惯导系统，并在航空、航天、舰船、惯性测量和制导等行业。

航新-南京srj型石英挠性加速度计由廊坊市航新仪器仪表有限公司提供。廊坊市航新仪器仪表有限公司是从事“加速度传感器,加速度计,石英加速度计等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：任德忠。同时本公司还是从事石英加速度计，石英加速度计厂家，挠性加速度计的厂家，欢迎来电咨询。