

# 厌氧污泥 安徽浪迅|沉降性好 化工废水厌氧污泥

产品名称	厌氧污泥 安徽浪迅 沉降性好 化工废水厌氧污泥
公司名称	安徽浪迅环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宁国市万家乡和隆路21号经济发展中心大楼
联系电话	13586084073 13586084073

## 产品详情

### 厌氧颗粒污泥的生长条件

厌氧颗粒污泥的生长条件：在厌氧反应器的运行中，大家比较关心的就是厌氧反应器跑泥或者不长泥，厌氧污泥，有些时候厌氧颗粒污泥流失过多，甚至需要重新采购颗粒污泥。那在厌氧反应器运行中，作为重要的组成部分，厌氧污泥多少钱，厌氧颗粒污泥在培养过程中需要注意哪些事项呢？首先需要我们会判断厌氧颗粒污泥的维持和生长状况，主要的指标有稀释率和微生物的生长速率。

### 污水处理系统中高负荷厌氧反应器(IC、EGSB、UASB等)

作为接种污泥可用于淀粉、淀粉糖、柠檬酸、酒精、啤酒、造纸、蛋白、食品、味精等行业的污水处理系统中高负荷厌氧反应器(IC、EGSB、UASB等)的启动运行。一般的，在培养颗粒污泥的基质中COD:N:P=110~200:5:1。而有机废液的基质可分为偏碳水化合物类和偏蛋白质类。为了能顺利培养出颗粒污泥，对于偏碳水化合物类的污水需要添加N和P。而对于偏蛋白质类的污水需要添加碳源(如葡萄糖等)。

颗粒污泥的外观实际上是多种多样，有呈卵形、球形、丝形等；其平均直径为1mm，一般为0.1~2mm，厌氧污泥费用，大可达3~5mm。进入厌氧池消化降解废水的混合液浓度不大于COD5000mg/L，并按要求控制进水，化工废水厌氧污泥，低的COD负荷为1000mg/L

。进液浓度不符合应进行稀释。在颗粒污泥生长的过程中，微生物洗出的速度需要小于微生物的大生长速度，一旦稀释率大于微生物大生长速度，悬浮生长的微生物将会洗出。

厌氧污泥-安徽浪迅|沉降性好-化工废水厌氧污泥由安徽浪迅环保科技有限公司提供。安徽浪迅环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽浪迅——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省宣城市宁国市万家乡和隆路21号经济发展中心大楼，联系人：刘经理。