

## 安徽创大|质量稳定 水性环氧地坪 六安环氧地坪

产品名称	安徽创大 质量稳定 水性环氧地坪 六安环氧地坪
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

### 产品详情

如何让环氧地坪用得久：1、防止坚硬、尖锐的物品直接摩擦地面。2、对于溅落到地面上的腐蚀性的化学药品和溶剂应立即清除。环氧地坪的日常的使用时会造成一些磨损和破坏，所以我们一定主要一些使用事项，不要重压，不要使用带腐蚀性的东西，各种叉车、液压车的使用频率等。如何预防环氧地坪表层存在色差：1、环氧面漆在使用时一定要严格按照配比充分搅拌均匀，然后再使用。2、环氧地坪施工时要坚持施工的连续性，并且要根据实际情况进行环氧地坪面漆的调配，保证用多少调配多少。

环氧地坪施工后表面粗糙的产生原因：环氧地坪漆材料使用前没有进行过滤，环氧地坪工程，含有杂质，水性环氧地坪，这些杂质在环氧地坪漆施工时粘在涂膜表面，就会造成环氧地坪漆表面粗糙。工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，六安环氧地坪，现已在家庭装璜中得以推广应用。环氧地坪已成为我国发展速度快的产业之一，引起众人的注意。如果素地上有染料、颜料等着色物质不予处理直接施工，日子久了或者遇到气温较高的情况，环氧地坪就会出现渗色现象。

想要环氧地坪的使用寿命更加的长保养工作是不能少的。避免锋利的东西划伤地坪表面，定期进行养护、清洗等都是延长环氧地坪使用寿命的方法。环氧地坪漆施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面。地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。环氧地坪漆采用一次性涂覆

工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，环氧地坪施工队，而且表面光滑平整、附着力强，耐磨抗压，装饰性效果非常好。

安徽创大|质量稳定(图)-水性环氧地坪-六安环氧地坪由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司为客户提供“环氧地坪,密封固化剂地坪,自流平地坪,耐磨地坪”等业务，公司拥有“西卡,巴斯夫”等品牌，专注于工程施工等行业。，在合肥市庐阳区临泉路7232号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈总。