

长春单梁悬挂起重机 德玛力格

产品名称	长春单梁悬挂起重机 德玛力格
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德玛力格（济南）起重设备有限公司

关于起重机断电的原因。

- 1.大车工作时产生的振动使滑铁与导轨结合不牢，供电出现问题，从而造成主接触器的主触点及常开辅助触点同时断开，主接触器线圈自锁失效而导致断电。
- 2.滑铁局部接触不良，导致起重机行至滑轨某段时瞬时缺相，如果所缺的那一相碰巧是接控制线路的，就会使主接触器的线圈断电、自锁失效，即使该设备因惯性滑过接触不良处后重新得电，主接触器线圈也无法自行吸合，必须重新按启动按钮。
- 3.起吊重物时产生的振动使主接触器吸合不牢，主触点及常开辅助触点同时因振动而断开，主接触器线圈自锁失效而断电。

处理措施：

- 1.起重机控制线路从三相380V电源经过开关QS接入，单梁悬挂起重机哪家好，从三相电源中取出两相作为控制线路的电源，给主接触器线圈KM供电，在控制线路依次串入过流继电器常闭触点KI、KI1、KI2、KI3，对各个电机进行过载保护。
- 2.串入零位起动保护触点Q1、Q2、Q3进行零位起动保护。

3.串入安全保护开关SA用于意外情况下的紧急停车。

4.串入3个限位开关SQ1、SQ2、SQ3用于连锁保护。

5.按钮SB用于启动，主接触器的2个常开辅助触点KM完成主接触器的自锁。

6.下面的几组限位置限位开关和各凸轮控制器相应的2对触点配合工作，完成起重机的限位。

我们日常使用起重机时若发现其出现断电现象，应给予重视，及时排除故障，使其恢复正常，单梁悬挂起重机厂家，这样才能确保该设备能够发挥理想的使用效果。

了解KBK轨道在不同环境场合下的安全作业条件

作业人员判断作业环境的时分必定要把握窍门，首先要进行的即是风力判断，假如是在黑夜作业的话，作业环境傍边必定要有满足的照明系统，这么才干确保能够看清楚重物的运转，绑缚吊挂状况还有放置重物的当地，假如吊挂物品在死机视野盲区时，运转的时分需求接连鸣笛。

设备假如在雨雪天运转的时分，车轮打滑会十分的频繁，长春单梁悬挂起重机，这个时分运转组织的制动操作必定要有有关的提前量，一起在其间操作的时分还要格外调查设备和车轮的状况；当然在这种气候作业的时分，必定要有人员对轨迹的基础进行监护和调查，这么才干确保安全正常的运转。

对于KBK轨道这种设备在运用的时分是需求确保运用环境的，单梁悬挂起重机哪家好，在操作的时分也要留意对设备进行养护，并留意自个的操作方法，这么才干确保设备的正常运转和作业效率，一起也能确保操作人员的安全。

刚性KBK轨道起重机应用领域及性能特点：

1、节约空间 2、多节拍多频率操作； 3、轻松灵活定位准确，无噪音。 4、桁架式结构，较低的维护成本，模块化设计，易于扩展，安装简易，移动轻便，定位，大范围安装选项，复合的起重系统。

产品特点：起重量可达2000kg，起重机主梁长度可达11m，轨道吊挂点间距可达10m。 桁架式结构，较低的维护成本，模块化设计，易于扩展，安装简易，移动轻便，定位，大范围安装选项，复合的起重系统。

德玛力格组合式自立起重机系统采用C型轨道，该轨道采用强度高自重轻的封闭型轨设计，有效减少了型轨小车和葫芦车轮的磨损。在吊点不足的情况下，可采用桁架式钢质型轨，以加强型轨的承重，从而实现较大的跨距，减少吊架的数量。

长春单梁悬挂起重机-德玛力格(推荐商家)由德玛力格(济南)起重设备有限公司提供。德玛力格(济南

) 起重设备有限公司是山东 济南 ,工程、建筑起重机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德玛力格领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德玛力格更加美好的未来。