

刀型闸阀在线咨询

产品名称	刀型闸阀在线咨询
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

不锈钢刀型闸阀价格只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50°，介质温度不高时为2°52。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，刀型闸阀价格，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。重庆大才阀门制造有限公司是一家老牌的实体企业，从事阀门的科研设计、制造销售、技术交流、进出口贸易于一体的综合实体企业。今天的大才品牌形成了以自主知识产权为的技术体系，依靠科技求；投资组建技术研发，用于技术改进、和新产品的开发，并结合美国、德国、日本等先进水平的技术和产品，通过吸收、借鉴、完善产品的制造技术，形成拥有自主的产品，在国内和国际市场上的到客户的信赖和尊重。

闸阀主要分为哪几类

按材质不同分为碳钢闸阀、锻钢闸阀、不锈钢闸阀、铸钢闸阀、铸铁闸阀、陶瓷闸阀等；按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为：单闸板式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

闸阀具有以下优点：流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。开闭较省力。介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。闸阀的缺点如下：密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。结构较复杂。

闸阀安装要点：

1) 安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。暗杆楔式铸铁闸阀

2) 安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。

3) 阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

4) 手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，严禁碰撞。

5) 带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

来源于重庆阀门大才

刀型闸阀价格在线咨询由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司是重庆 重庆市，闸阀的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在重庆大才阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创重庆大才阀门更加美好的未来。同时本公司还是从事锥形阀，通风蝶阀，大口径阀门的厂家，欢迎来电咨询。