

高强聚丙烯抗裂防渗纤维 建邦化纤 庆阳聚丙烯抗裂纤维

产品名称	高强聚丙烯抗裂防渗纤维 建邦化纤 庆阳聚丙烯抗裂纤维
公司名称	滨州建邦化纤制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市李庄工业园
联系电话	15065297997

产品详情

聚丙烯纤维

根据每次搅拌混凝土的方量，按照配合比要求(或建议掺量)准确计量每次加入纤维的重量

砂石料准备好后，将纤维加入。建议使用强制式搅拌机。将集料连同纤维一起加入搅拌机。但须注意应保证纤维加在集料之间，干拌30秒左右，加入水后，湿拌30秒左右，使纤维充分分散。

普通抹面砂浆建议每方砂浆掺量：0.9-1.2kg一般1kg/m³

保温砂浆建议每吨添加量为：1-3kg

混凝土建议每方混凝土掺量为：0.6-1.8kg，一般0.9kg/m³

聚纤维是一种以聚为主要原料，以生产工艺制造而成的高强度束状单丝纤维。加入混凝土或砂浆中可有效的控制混凝土（砂浆）固塑性收缩、干缩、温度变化等因素引起的微裂缝，防止及抑止裂缝的形成及发展，大大改善混凝土的阻裂抗渗性能，抗冲击及抗震能力，可以广泛的使用于地下工程防水，工业民用建筑工程的屋面、墙体、地坪、水池、地下室等，以及道路和桥梁工程中。

聚纤维是一种高强聚束状单丝纤维，高强聚丙烯抗裂防渗纤维，经特殊的表面处理技术，抗裂聚丙烯纤维，确保了纤维在混凝土中具有分散性及与水泥机体的握裹力，可用于混凝土/砂浆的抗裂防渗工程。聚纤维以原胶为原料，在专门设计的用于生产超细纤维的德国生产线上生产的，其细度为18-20微米，是目前细的聚增强纤维之一，“聚纤维”详细介绍是一种新型的混凝土增强纤维，被称为混凝土的“次要加强筋”。掺入聚纤维的混凝土品质得到改善，综合使用性能得到提高。具有掺加工工艺简单、价格低廉、性能优异等特点

聚丙烯抗裂纤维抗裂聚丙烯纤维聚聚丙烯纤维

乙烯醇高强高模纤维（PVA）是以聚乙烯醇为主要原料经溶解、纺丝、热定型、切断、打包制成高强度高模量纤维。

该产品具有高强度、高模量、低伸度、分散性好的优点，并有耐酸、碱、盐、耐磨损、耐日照、耐腐、霉、防虫蛀等特点，庆阳聚丙烯抗裂纤维，与水泥的亲水性较好，可适用于各种增强材料，广泛用于建材、安全网及工业用纺织品。

高强聚丙烯抗裂防渗纤维-建邦化纤-庆阳聚丙烯抗裂纤维由滨州建邦化纤制品有限公司提供。滨州建邦化纤制品有限公司是从事“新型建材,工程纤维,化纤制品,绳网的销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。同时本公司还是从事聚丙烯纤维，造纸纤维，马术纤维沙的厂家，欢迎来电咨询。