

# 不锈钢丝网 化工 石油油用网

产品名称	不锈钢丝网 化工 石油油用网
公司名称	北京聚祥久久商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料:不锈钢丝 编织工艺:平纹斜纹 丝径:0.08-0.0008 ( mm )
公司地址	北京市丰台区刘家窑南里5号2号1202室
联系电话	13366811541

## 产品详情

材料 不锈钢丝 编织工艺 平纹 斜纹  
丝径 0.08-0.0008 ( mm )

不锈钢丝网产品介绍：材料：不锈钢丝、镍丝、黄铜丝。

编织：采用s编织：平纹、斜纹、密纹编织而成：

不锈钢网图片

其中密纹网包括平纹 - 密纹，斜纹 - 密纹。

不锈钢丝网，分平纹，斜纹编织，不锈钢丝网的规格20目--630目。

[1]不锈钢丝网形状：人字形网带

，乙字形网带，菱形网带，马蹄式网带，链条式输送带,眼镜形网带，链板式网带，球型网带

材质：sus302、304、304l、316、316l等。用途：由于不锈钢具有耐酸、耐碱、耐磨、耐高温等性能，常用于酸、碱环境条件下筛分（筛网）和过滤（滤网），石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网。

产品分类

平纹不锈钢网

不锈钢丝网产品分类: 1、平纹不锈钢网：最普遍的一种编制方法在工业生产和民用生活中有着被广泛使用,主要特点是经向和纬向丝径的密度相同。 2、不锈钢方眼网[2]材质：镀锌铁丝、不锈钢丝、铜丝、铝

丝等。特点：结构精密，网眼均匀，抗腐蚀性好，结实耐用。广泛用于工业及建筑业，筛选砂粒，过滤液体及气体。还可用于机械附件的安全防护等，而且它还可用来代替木条制作墙壁及天花板。

### 3、不锈钢席型网/密纹网

#### 不锈钢丝网 席型网图片

材质：不锈钢丝、低碳钢丝、镍丝、铜丝、聚脂丝等。编织：平纹编织、斜纹编织、竹花编织、反差编织。特性：过滤精度好，反差网负荷强度高。用途：用于航天、石油、化工、科研及输送行业，还可制作餐盒网，洗煤网等。 不锈钢丝网规格参考数：

目数	丝径	孔径	开孔面积	网重 (磅) /100 平方英尺	
英寸	毫米	inch	毫米		
1x1	.080	2.03	.920	23.37	84.6
2x2	.063	1.60	.437	11.10	76.4
3x3	.054	1.37	.279	7.09	70.1
4x4	.063	1.60	.187	4.75	56.0
4x4	.047	1.19	.203	5.16	65.9
5x5	.041	1.04	.159	4.04	63.2
6x6	.035	.89	.132	3.35	62.7
8x8	.028	.71	.097	2.46	60.2
10x10	.025	.64	.075	1.91	56.3
10x10	.020	.51	.080	2.03	64.0
12x12	.023	.584	.060	1.52	51.8
12x12	.020	.508	.063	1.60	57.2
14x14	.023	.584	.048	1.22	45.2
14x14	.020	.508	.051	1.30	51.0
16x16	.018	.457	.0445	1.13	50.7
18x18	.017	.432	.0386	.98	48.3
20x20	.020	.508	.0300	.76	36.0
20x20	.016	.406	.0340	.86	46.2
24x24	.014	.356	.0277	.70	44.2
30x30	.013	.330	.0203	.52	37.1
30x30	.012	.305	.0213	.54	40.8
30x30	.009	.229	.0243	.62	53.1
35x35	.011	.279	.0176	.45	37.9
40x40	.010	.254	.0150	.38	36.0
50x50	.009	.229	.0110	.28	30.3
50x50	.008	.203	.0120	.31	36.0
60x60	.0075	.191	.0092	.23	30.5
60x60	.007	.178	.0097	.25	33.9
70x70	.0065	.165	.0078	.20	29.8
80x80	.0065	.165	.0060	.15	23.0
80x80	.0055	.140	.0070	.18	31.4
90x90	.005	.127	.0061	.16	30.1
100x100	.0045	.114	.0055	.14	30.3
100x100	.004	.102	.0060	.15	36.0
100x100	.0035	.089	.0065	.17	42.3
110x110	.0040	.1016	.0051	.1295	30.7
120x120	.0037	.0940	.0064	.1168	30.7

150x150	.0026	.0660	.0041	.1041	37.4
160x160	.0025	.0635	.0038	.0965	36.4
180x180	.0023	.0584	.0033	.0838	34.7
200x200	.0021	.0533	.0029	.0737	33.6
250x250	.0016	.0406	.0024	.0610	36.0
270x270	.0016	.0406	.0021	.0533	32.2
300x300	.0051	.0381	.0018	.0457	29.7
325x325	.0014	.0356	.0017	.0432	30.0
400x400	.0010	.0254	.0015	.370	36.0
500x500	.0010	.0254	.0010	.0254	25.0
635x635	.0008	.0203	.0008	.0203	25.0

斜纹 - 密纹编织不锈钢丝网技术参数:

目数	丝径	绝对过滤值 $\mu\text{m}$	名义过滤值 $\mu\text{m}$
20x250	.0098x.0079	110-120	98-105
30x360	.0098x.0060	90-100	80-84
40x560	.0070x.0040	70-75	47-52
120x400	.0040x.0025	50-55	37-43
120x160	.0040x.0025	40-45	28-32
80x700	.0040x.0030	35-40	24-26
200x600	.0024x.0018	28-32	19-21
165x800	.0028x.0020	24-26	14-16
165x1400	.0028x.0016	16-18	9-11
200x1400	.0028x.0016	12-14	5-6
250x1400	.0022x.0016	11-12	3-4
325x2300	.0015x.0010	8-9	2-3

平纹 - 密纹编织不锈钢丝网技术参数:

目数	丝径	绝对过滤值 $\mu\text{m}$	名义过滤值 $\mu\text{m}$
8x85	.014x.0126	318 - 340	250 - 255
12x64	.024x.0165	270 - 285	200 - 205
14x88	.020x.013	225 - 245	150 - 155
20x150	.0098x.007	155 - 165	100 - 105
24x100	.015x.010	115 - 125	80 - 85
30x150	.009x.007	95 - 100	65 - 70
40x200	.007x.0055	65 - 70	55 - 60
50x250	.0055x.0045	55 - 60	40 - 45
80x400	.0049x.0028	43 - 48	35 - 40