

ITS-300限位开关，ITS-300回讯器

产品名称	ITS-300限位开关，ITS-300回讯器
公司名称	上海达冠阀门有限公司
价格	88.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢2361室
联系电话	15900710739 15900710739

产品详情

产品介绍：ITS-300限位开关ITS-300回讯器

供货单位：上海达冠阀门有限公司

159李同志0071李先生0739

ITS-300限位开关ITS-300回讯器是自动控制系统中检测阀门状态一种现场仪表，用以将阀门的开启或关闭位置以开关量的信号输出，被程控器接收或计算机寻访采样，确认后执行下一步程序。该产品也可以作为自控系统中重要的阀门连锁保护及远程报警指示之用。外观设计新颖美观，具三维位置指示器能够清楚辨识并显示阀门所处的位置，内部8接点内接线路PCB板接线方便防止短路，控制方式可依现场环境要求选择接近开关、磁性开关及加装信号反馈器。概述：阀门限位开关盒是自动控制系统中检测阀门状态一种现场仪表，用以将阀门的开启或关闭位置以开关量的信号输出，被程控器接收或计算机寻访采样，确认后执行下一步程序。该产品也可以作为自控系统中重要的阀门连锁保护及远程报警指示之用。ITS-300限位开关ITS-300回讯器特征：三维位置指示器能够清楚的显示阀门所处的位置。压铸铝合金壳体，粉末涂层，紧凑设计外型美观，减少阀门包装体积。双线接口 双1/2 NPT管接口。信号反馈器。开关位置可由指示器清楚辨识。多接点内接线路板内部8个触点(6个为了开关,2个为螺线形电导管链接)接线板符合微型开关的标准，有DPDT开关可选及阀位变送器(4~20mA)、机械式微动开关、接近开关、磁性开关等并可用于电磁阀的连接。“快速位置”凸轮；限位开关的可调节凸轮通过花键和弹簧安装；开关凸轮的位置不用工具即可进行快速调整。用PCB板代替接线，防止短路。环境温度：-20~85℃，防水防尘防护等级：IP67，好的等级:ExdII BT6、Eexd II CT6,符合EN50014/50018标准。ITS-300限位开关ITS-300回讯器双接线口，标准接点，接线安全、方便。支架易于安装有4种支架符合NAMUR标准，支架符合ISO5211标准，任何转动执行器皆可容易地进行安装。防脱螺栓，拆装时螺栓附在上盖上不会脱落。安装方便，不锈钢主轴连接部分及安装支架均符合VDI/VD E 3845, NAMUR 标准。防腐蚀。内外部涂层：被覆环氧-聚酯涂层，抗coorsion。支架材质可选用：SS304。有标准型和好的型两种。好的为ITS-300

1、ITS-300限位开关ITS-300回讯器具有兼容性，通用互换性，适用范围宽广。2、气动功率大，动作速度

快，力平衡采用多回路，不易振荡，动作性能相当稳定。3、本限位开关正反作用的作用方式，可简单方便地调换校整。4、结构紧凑，精密可靠本产品零部件精密压铸，外形及内部结构制作工艺精致，各机构经优化组合设计，整机结构紧凑，采用不锈钢紧固件和喷塑工艺处理，具备了良好的防腐性能。6、调校简单，安装方便。在限位开关底（面）部设有安装用的螺孔和根据要求附配过渡联接安装板，从而可以适用于各种气动执行机构的方便地安装。