

收口网 北京 0.45*1.9

产品名称	收口网 北京 0.45*1.9
公司名称	北京聚祥久久商贸有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	材质:铁 产地:北京 规格:0.45*1.9
公司地址	北京市丰台区刘家窑南里5号2号1202室
联系电话	13366811541

产品详情

材质	铁	产地	北京
规格	0.45*1.9	品牌	聚祥
用途	建筑		

- 1、快易收口网是一种可以混凝土永久性结合的模板，混凝土浇灌后，其冲孔网的角形嵌合会自动嵌入。这样对下一次所灌注之混凝土产生了一条机械键，对接缝质量有强大的粘力及抗剪力。
- 2、在混凝土灌注后，收口网可以永久性无须拆除，只需移开支架、省时省工、加快施工进度。由于快易收口网体质轻、易切割、易弯曲、易成型、易搬运，尤其适合高空作业。在极端气候（酷热或冰冷）环境下，收口网不会剥落或变形。
- 3、由我公司生产的快易收口网采用设计独特，能留住灌注的混凝土。施工时便于监察混凝土的灌注，可减低空隙、蜂窝、沙孔出现之风险。
- 4、在快易收口网的接口处形成粗糙表面，给下一次继续灌注提供非常理想的接合面，无须用人工凿除、打毛、清洗、养护等处理，即可进行第二次灌注作业，使新旧混凝土结合成牢固的整体，防渗漏。同时也避免因凿除、打毛的震荡而影响到结构受损。
- 5、快易收口网的网状孔眼可协助分散浇注时水泥沙浆所产生的水压，减少灌入混凝土压力达2/3，比传统模板的侧压力少得多，可大量节省摸板的支架，降低人工及材料费用。
- 6、在关注混凝土后留在表层，可起补强作用，防止混凝土表层干缩，湿度收缩裂缝。
- 7、使用本产品有利于环保，不用铁钉、油污，无杂物和支架少，使工地保持洁净，适应环保要求。减少使用木材，对国家资源保护和环保亦有积极作用。

在建筑工程中，收口网可与所有普通规格的混凝土一起使用，包括迸送及塑性混凝土。如可能的话，塌度应该由70mm至100mm之间，而塌度在125mm之混凝土，则避免使用振器。

通常是将混凝土浇注到收口网模板稍后一点是最合适的。这不但减少了材料所受的冲击荷载，而且使混凝土注到最合适的位置，以便在快易收口网膜表面产生粘接效果。

因为收口网模板一直嵌在混凝土里。为了获得一个各式的楔接表面。模板表面凸凹波纹状。应使混凝土浆通过模板的每个孔隙渗出，直至形成一个波纹状的表面。这时我们可以利用一个震捣器，可使混凝土流向快易收口网模板。要避免在快易收口网模板450mm范围内使用振器，特别是对于湿性的混凝土而言。在工作缝合附近也应避免过分的震动。务必保证模板后面没有空隙产生。同样，也不可以让混凝土浆沿的模板面流下。

在对水泥进行震捣时聚集到混凝土表面的过剩水应尽可能地给排离收口网工作缝合，因为如果这些过剩水沿模板流下，可能会将波纹冲平,大家可以参考:防风抑尘网的安装与施工步骤。

通常，如果在形成所需要的表面时遇到困难，其原因不是由于混凝土混合物过湿，就是正好相反。混凝土太干了，而最大可能是由于没有按规范要求来进行操作。