

# 莱州玻璃漆管 2751玻璃漆管 龙口国荣绝缘材料

产品名称	莱州玻璃漆管 2751玻璃漆管 龙口国荣绝缘材料
公司名称	龙口市国荣绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市羊岚工业园
联系电话	13853570608 13853570608

## 产品详情

主要用途：

- 1、输变电进出线、跳线等裸导线风飘所引发的短路等输电线路的外绝缘保护，以及盐雾、污物、鸟粪等酸碱物等对金属裸导线腐蚀的防护；
- 2、对于线路防鸟害、复杂生活区和拆迁建筑物上方交叉的裸导线、穿越隧道、涵洞、桥梁的裸导线以及风沙沙尘、潮湿空气、酸雨等对裸导线的氧化侵蚀、损坏的防护；
- 3、有效防止异物搭接所引起的短路停电故障；
- 4、有效延缓金属裸导线的户外腐蚀；

企业视频展播，请点击播放

视频作者：龙口市国荣绝缘材料有限公司

绝缘套管的空气腔套管用于10千伏及以下电压等级，莱州玻璃漆管，导体与瓷套之间有空气腔作为辅助

绝缘，可以减少套管电容，提高套管的电晕电压和滑闪电压。当电压等级较高时（2030千伏）空气腔内部将发生电晕而使上述作用失效，这时采用空气腔短路结构。

电容式绝缘套管的电容心子用胶纸制造时，机械强度高，可以任何角度装置，抗潮气性能好，结构和维修简单，可不用下套管，还可将心子下端车削成短尾式，缩小其尺寸。电容式绝缘套管的缺点是高电压等级时，绝缘资料和工艺要求较高，心子中不易消除气隙，以致造成局部放电电压低。

胶纸电容式绝缘套管由于介质损耗偏高和局部放电电压低等问题，已逐渐为油纸电容式套管所取代。胶纸电容式绝缘套管采用油纸作电容心子，一般要有下瓷套，2715玻璃漆管价格，下部尺寸较大，对潮气比较敏感，密封要求高；优点是绝缘资料和工艺易于解决，介质损耗小，局部放电性能好。70年开始，2751玻璃漆管，中国已广泛使用110500千伏超高压油纸电容式绝缘套管。

## 电力绝缘护套管分类比较

首先电力绝缘热缩中壁管强调壁厚是中等厚度，要比护套管稍微薄一些，具体可参见达胜公司产品规格介绍。

其次涂胶热缩中壁管所采用的是热熔胶，75口径一下直涂，75口径及以上规格采用螺旋涂胶方式，从外观上看上去区别很明显，是一种机械全涂胶的产品；而护套管通常是手工两端涂胶，也可以全涂胶，所涂敷的胶层是冷胶，防水性能不如中壁护套管。

莱州玻璃漆管-2751玻璃漆管-龙口国荣绝缘材料(推荐商家)由龙口市国荣绝缘材料有限公司提供。莱州玻璃漆管-2751玻璃漆管-龙口国荣绝缘材料(推荐商家)是龙口市国荣绝缘材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。