

家具粉末加工 家具粉末 卓彩粉末涂料科技

产品名称	家具粉末加工 家具粉末 卓彩粉末涂料科技
公司名称	霸州市卓彩粉末科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市东段乡 王家堡村霸杨路南
联系电话	13832602882 13832602882

产品详情

粉末涂料的优势：粉末涂料之所以发展迅速，是有其显著优势的。之前说了粉末涂料不含任何溶剂和水，所以它里面也不会含有挥发性的有毒物质，也不会出现细菌，很符合现在人们追求的环保健康;因为是固体所以运输、储藏都很方便安全，家具粉末，没有什么特殊要求，也降低了运输成本;粉末涂料可以一次性施工，不用涂底漆，这样就大大的提高了施工效率，节约了时间成本;这种涂料的边角覆盖性好，家具粉末批发，韧性也好，还具有很强的耐腐蚀性，是一种安全性很高的涂料。

粉末涂料的涂装注意事项

粉末涂料的涂装要求

- 1、为使粉末涂料的性能充分发挥和延长涂膜使用寿命，破涂物表面首先严格进行表面前处理，对有较大表面缺陷的被涂物，应涂刮导电腻子，以保证涂膜的平整和光滑感。
- 2、喷粉时要注意保证涂膜的厚度，一般控制在70-100 μm 之间，方能有利于形成明显的花纹和较大的花纹，家具粉末加工，涂膜薄则花纹不明显，而且花纹也小，同时会出现麻点等缺陷。
- 3、粉末涂料喷粉时输入气压不宜太大，家具粉末批发商，否则会造成花纹清晰度差或者

产生一些麻点的现象，建议控制在0.5—1.5kg/cm²为好。静电电压也不宜过高，不然会使附在工件表面的粉末发生反弹现象出现麻坑，流平欠佳等缺陷，一般控制在60-70Kv左右。

4、固化时必须按规定的温度和时间进行烘烤。如果温度过低时间过短会造成粉末形不成花纹，同时因固化不机械性能也大大下降。

粉末涂料施工时应具备的应急措施

- 1、泄漏：立即切断电源，并用吸尘器吸净。
- 2、皮肤接触：脱去被粉末涂料污染的衣物和鞋，立即用肥皂水冲洗皮肤。如果出现现象并持续应立即送诊。
- 3、眼睛接触：以大量的清水冲洗，持续20-30分钟。
- 4、吸入：应立即离开粉末涂料施工场所，深呼吸新鲜空气。
- 5、食入：不要催吐，应立即喝两杯水，必要时送送至较近。
- 6、发生火情：工作人员应穿适当防护服，佩戴呼吸器，远距离使用泡沫灭火。

如果施工人员受到伤害时，以上介绍的几点方法是采取的自救或者互救的处理方法，包括各个方面的急救方法。粉末涂料气味比较大，大家施工时一定要戴口罩，随时通风。

家具粉末加工-家具粉末-卓彩粉末涂料科技由霸州市卓彩粉末科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。霸州市卓彩粉末科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑用涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!