

聚合硫酸氯化铁 聚合氯化硫酸铁、硫酸氯化铁

产品名称	聚合硫酸氯化铁 聚合氯化硫酸铁、硫酸氯化铁
公司名称	长沙宏福环保技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市岳麓区岳麓大道59号兰卡威国际大厦26层
联系电话	0731-84315648 13786110544

产品详情

目数	*	名称	聚合氯化铁
型号	*GS-TZNJ01	品牌	GSEP
化学成份	氯化铁	外观	淡黄色粉末
有效物质含量	40 (%)	含量	40 (%)
包装规格	30kg/袋	PH值使用范围	4-11

废水絮凝剂--[聚合硫酸铁](#)

· 产品说明：淡黄色无定型粉状固体，产品质量符合中华人民共和国国家标准《净水剂——聚合硫酸铁（ii）》（gb14591-93），其中有些指标优于国家标准。

· 产品性能：1、新型、优质、高效铁盐类无机高分子净水剂；2、混凝性能优良、矾花密实，沉降速度很快；3、净水效果优良，出水水质好，不含铝、氯及重金属离子等有害物质，亦无铁离子的水相转移，无毒无害，安全可靠；4、具有显著脱色、脱臭、脱水、脱油、除菌、脱除水中重金属离子、放射性物质及致癌物等多种功效，对cod、bod及色度的去除率高达70%以上。5、适应水体ph值范围宽为4-11，最佳ph值范围6-9，净化后水的ph值与总碱变化幅度小，对处理设备腐蚀性小；6、对微污染、含藻类、低温低浊原水净水处理效果显著；7、对高浊度原水的净化效果尤佳；8、投药量少，成本低廉，处理费用可节省20%左右。

· 质量指标：· 使用方法：1、使用前，将本产品按一定浓度（10-30%）投入溶矾池，注入自来水搅拌使之充分水解，静置至呈红棕色液体，再兑水稀释到所需浓度投加混凝。水厂亦可配成2-5%直接投加，工业废水处理直接配成5-10%投加。2、投加量的确定，根据原水性质可通过生产调试或烧杯实验视矾花形成适量而定，制水厂可以原用的其它药剂量作为参考，在同等条件下本产品与固体聚合氯化铝用量大体相当，是固体硫酸铝用量的1/3-1/4。如果原用的是液体产品，可根据相应药剂浓度计算酌定。3、使用时，将上述配制好的药液，泵入计量槽，通过计量投加药液与原水混凝。4、一般情况下当日配制当日使用，配药需要自来水，稍有沉淀物属正常现象。

项目	指标

全铁含量,	21.0
还原性物质(以fe ²⁺ 计)含量%,	0.15
盐基度,%	9.0-14.0
ph(1%水溶液)	2.0-3.0
砷(as)含量,%	0.0008
铅(pb)含量,%	0.0015
不溶物含量,%	0.5

贮存和包装：1) 本产品为非易燃，易爆物品，宜在室温下贮存，勿在烈日下曝晒。2) 采用无毒性聚乙烯塑料袋，外加编织袋，每袋净重：25kg、50kg。