

# 正隆供应电厂烟风道用非金属补偿器风机进出口伸缩膨胀节蒙皮柔性膨胀节

产品名称	正隆供应电厂烟风道用非金属补偿器风机进出口伸缩膨胀节蒙皮柔性膨胀节
公司名称	巩义市正隆管道设备有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:正隆 产地:郑州 型号:DN750
公司地址	巩义市芝田镇(永安路南段)费窑村
联系电话	13203867078 13203867018

## 产品详情

正隆供应电厂烟风道用非金属补偿器风机进出口伸缩膨胀节蒙皮柔性膨胀节

电厂烟风道用非金属补偿器也叫做非金属膨胀节，伸缩节，是由非金属圈带、金属框架、压条、导流筒、隔热填料层等组成的，从名称上就可以看出，非金属补偿器的工作主体是非金属复合材料，广泛应用于钢铁厂、冶炼厂、石油化工厂、火力发电厂、水泥厂等排烟脱硫管道、除尘送风系统、空气加热、风机进出口等设备

电厂烟风道用非金属补偿器可以吸收管道的热膨胀量，吸收管道因温度变化而产生的尺寸变化，还具有减震降噪的功能，从外形结构上主要分为圆形非金属补偿器、矩形非金属补偿器、天圆地方非金属补偿器。

电厂烟风道用非金属补偿器性能参数：适用介质：空气、烟气及含尘气体

适用压力：-20~30KPa适用温度： 450

连接方式：a.焊接 b.法兰连接(如不需要反法兰，需要提供法兰图纸)

非金属补偿器出厂时，所有显露表面已刷防锈漆两遍，非金属补偿器及其直埋管道的要求为：

(1) 非金属补偿器埋于地下时，四周需用粒度小于20毫米的砂子填充，然后再掩盖原土，填充砂子的厚度不小于200毫米。

(2) 非金属补偿器顶的埋深通常不超越1.2米，但也尽量不要小于0.7米，非金属补偿器可直接埋在各种管道下面。

(3) 非金属补偿器不用冷紧，也不用按全线钢管接好后再割下和膨胀节等长管道以后再焊接的方法。

非金属补偿器内插焊，即管道插入补偿器接口内，插入量为20mm，也可以采用法兰连接，此时，产品长度及补偿量与内插焊接管形式相同，纤维织物、保温棉体本身具有吸声、隔震动传递的功能，能有效的减少锅炉、风机等系统的噪声和震动，非金属补偿器可补偿轴向、角向，具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减震等特点，特别适用于热风管道及烟尘管道。

非金属补偿器属于定制产品，可以根据现场的使用工况以及介质温度设计定做