

外墙保温岩棉板 揭阳岩棉板 东莞昌鑫保温材料有限公司

产品名称	外墙保温岩棉板 揭阳岩棉板 东莞昌鑫保温材料有限公司
公司名称	东莞昌鑫保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞大岭山镇新塘村天井佛新路25号
联系电话	15112888839

产品详情

岩棉板是以玄武岩为原料，经过高温加工加入适量粘结剂制成，具有的防火等级A1级，在防火保温、吸音降噪的同时，外墙岩棉板厂家，更具有较高的抗压和抗拉拔强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、耐老化等优点，岩棉板多少钱，能与外墙系统较好的兼容，与建筑结构基本同寿命，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及气候保护等多种性能。岩棉板

岩棉板的特点

防火性能好

原材料采用天然的岩石，具有很强的耐高温性能，发生火灾的话会形成一道防火的屏障，能够有效的避免火势的蔓延趋势。岩棉板

岩棉夹芯板具备的特点：刚度好：由于岩棉夹芯板与两层钢板粘结成一个整体，共同工作，在加上屋面板上表面起波压型，外墙保温岩棉板，其整体钢度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体钢度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，揭阳岩棉板，故可节省檩条用量1/3~2/3。

保温岩棉板的低频吸声系数也将不断提高。当容重接近110kg/m³时，吸声性能达到较大值，在厚度为50mm、频率为125hz时，吸声性能接近0.60.7。当容重超过120kg/m³时，材料变得致密，对中高频吸声性能影响较大，反而降低了吸声性能。

岩棉板又称岩棉保温装饰板，是以玄武岩为主要原料，经高温熔融加工而成的无机纤维板。1981年6月，

作为一种新型的保温、阻燃、吸音材料进行了成功的试验。岩棉板

用岩棉板经高温熔融制成的人造无机纤维具有重量轻、导热系数小、吸热、不燃烧等特点。

外墙保温岩棉板-揭阳岩棉板-东莞昌鑫保温材料有限公司(查看)由东莞昌鑫保温材料有限公司提供。东莞昌鑫保温材料有限公司是从事“ 岩棉管,岩棉板,玻璃棉毡,保温棉,隔热棉,吸音棉,硅酸铝, ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。同时本公司还是从事东莞玻璃棉厂家，东莞玻璃棉板，东莞玻璃棉毡的厂家，欢迎来电咨询。