

# 成都海天 HTDZ HT-986 一托四 真分集无线会议鹅颈话筒麦克风代理销售

产品名称	成都海天 HTDZ HT-986 一托四 真分集无线会议鹅颈话筒麦克风代理销售
公司名称	成都禾音美科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:海天 HTDZ 型号:HT-986 产地:广东
公司地址	成都市一环路南三段十三号
联系电话	028-85568168 15928191558

## 产品详情

四川成都海天HTDZ HT-986 一托四真分集无线会议鹅颈话筒麦克风 培训会议音响话筒  
圆桌讨论会议话筒 不用布线 使用方便 桌面上可移动拾音话筒 礼堂报告厅无线会议话筒麦克风代理销售

成都禾音美科技有限公司提供上门安装调试维修服务

海天HTDZ HT-986 一托四真分集无线会议系统话筒麦克风

真分集，不断讯，消除死角

发言键及发言指示灯，控制及显示开启/关闭

OLED显示屏

PLL频率合成锁相环技术，避免干扰频率;

CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众;

多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号;

音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大

回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫;

接收机采用多级高频放大，具有很高的灵敏度;

多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具超强抗扰；

理想空间使用范围80米；可任意选配手咪、头戴、领夹

## 发射机

工作频率：610-670MHz

调制方式：宽带FM

信道数目：50

信道间隔：300kHz

频率稳定度： $\pm 0.005\%$

动态范围：100dB

偏移： $\pm 45\text{kHz}$

音频频率响应：60Hz-16kHz ( $\pm 3\text{dB}$ )

综合信噪比： $> 95\text{dB}$

综合失真：0.5%

工作距离：80m（在理想环境的情况下）

工作环境温度： $-10 \sim +50$

## 接收机

载波频率：610-670MHz

电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按标注使用）

直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA

消耗功率：13W

S/N信噪比： $95\text{dB}$

T.H.D失真： $< 0.5\%$

频率响应：60Hz -16kHz