

锦州澳英标直腿槽钢PFC250工业执行标准

产品名称	锦州澳英标直腿槽钢PFC250工业执行标准
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5620.00/吨
规格参数	型号:PFC250 材质:G300/G350 执行标准:AS/NZS3679.1
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、澳英标直腿槽钢PFC250的产品简介：

澳标槽钢是一种直腿型的槽钢，型号主要是用PFC来表示，澳标槽钢属合金钢。强度高,焊接性能较好。

利用开口机、泥炮、堵渣机等专用设备和各种工具，按规定的时间分别打开渣、铁口（现今渣铁口合二为一），放出渣、铁，并经渣铁沟分别流入渣、铁罐内，渣铁出完后封堵渣、铁口，以保证高炉生产的连续进行。

完成渣、铁口和各种炉前专用设备的维护工作。

二、澳英标直腿槽钢化学成分：

C：0.27～0.34；

Si：0.93～1.20；

Ni：0.030；

Cu：0.025；

Mn：0.80～1.10；

S：0.025；

P：0.025；

Cr : 0.75 ~ 1.20 ;

三、澳英标直腿槽钢力学性能 :

抗拉强度 b (MPa) : 550 ;

屈服强度 s (MPa) : 465 ;

伸长率 5 (%) : 10 ;

断面收缩率 (%) : 45 ;

冲击功 Akv (J) : 39 ;

冲击韧性值 kv (J/cm) : 49 ;

硬度 : 229HB ;

四、澳英标直腿槽钢执行标准 : AS/NZS 3679.1澳洲标准 , 材质有 : G250 G300 G350等

五、PFC澳标直腿槽钢的规格型号表 : PFC澳英标直腿槽钢销售 : 日标槽钢、美标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢、日标钢板等 . . . 品名规格型号材质每米重量 (KG/M)

产地澳英标直腿槽钢 PFC100*50*5*8.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 13 鞍山/进口澳英标直腿槽钢
PFC125*65*5.5*9.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 18.8 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC150*75*5.5*10
S235JRS275JR/S355JR/G300 22.77 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC150*90*6.5*12 S235JRS275JR/S355JR/G300
30.41 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC180*75*6*10.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 25.91
鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC180*90*6.5*12.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 33.19 鞍山/进口澳英标直腿槽钢
PFC200*75*6*12.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 29.87 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC200*90*7*14
S235JRS275JR/S355JR/G300 37.86 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC230*75*6.5*12.5 S235JRS275JR/S355JR/G300
32.69 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC230*90*7.5*14 S235JRS275JR/S355JR/G300 40.97
鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC260*75*7*12 S235JRS275JR/S355JR/G300 35.14 鞍山/进口澳英标直腿槽钢
PFC260*90*8*14 S235JRS275JR/S355JR/G300 44.38 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC300*90*9*15.5
S235JRS275JR/S355JR/G300 52.73 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC300*100*9*16.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 58
鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC380*100*9.5*17.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 68.74 鞍山/进口澳英标直腿槽钢
PFC30*100*11*19 S235JRS275JR/S355JR/G300 82.09 鞍山/进口 PFC澳标直腿槽钢品名规格型号材质
每米重量 (KG/M) 产地澳英标直腿槽钢 PFC75*40*3.8*6.1 S235JRS275JR/S355JR/G300 5.9
鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC100*50*5*4.2*6.7 S235JRS275JR/S355JR/G300 8.31 鞍山/进口澳英标直腿槽钢
PFC125*65*4.7*7.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 11.9 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC150*75*6*9.5
S235JRS275JR/S355JR/G300 17.7 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC180*75*6*11 S235JRS275JR/S355JR/G300 20.9
鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC200*75*6*12 S235JRS275JR/S355JR/G300 22.9 鞍山/进口澳英标直腿槽钢
PFC230*75*6.5*12 S235JRS275JR/S355JR/G300 25.1 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC250*90*8*15
S235JRS275JR/S355JR/G300 35.5 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC300*90*8*16 S235JRS275JR/S355JR/G300 40.1
鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC380*100*10*17.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 55.2 鞍山/进口冶金矿产 : W型管
的连接采用不锈钢卡箍件进行连接施工。不锈钢卡箍件由胶套、卡箍、穿孔滚动轴及螺栓构成。接口采用
橡胶套密封,效果好,能承受来自各方向的震动。外罩为不锈钢卡箍,接口美观牢固、耐腐蚀。在安装
接口时将卡箍放松到直径限位,先将不锈钢外套套入管道,然后接口的两端分别对入橡胶套内,将不
锈钢外套套在橡胶套外部拧牢即可获得满意效果。W型管连接方式决定了其安装、维修方便的特点,由
于采用螺栓紧固挤压橡胶密封套的连接方式连接,密封程度除了同材料本身有关系外,主要取决于螺栓
的紧固程度。