

# 阿拉善盟澳英标直腿槽钢PFC200交货长度

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 阿拉善盟澳英标直腿槽钢PFC200交货长度                          |
| 公司名称 | 上海绪杰贸易有限公司                                     |
| 价格   | 5620.00/吨                                      |
| 规格参数 | 型号:PFC200<br>材质:G300/G350<br>执行标准:AS/NZS3679.1 |
| 公司地址 | 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层<br>（注册地址）           |
| 联系电话 | 19946279018 19526212133                        |

## 产品详情

### 一、澳英标直腿槽钢PPFC200的产品简介：

澳标槽钢是一种直腿型的槽钢，型号主要是用PFC来表示，澳标槽钢属合金钢。强度高,焊接性能较好。

高炉炉况稳定顺行：一般是指炉内的炉料下降与煤气流上升均匀，炉温稳定充沛，生铁合格，高产低耗。

操作制度：根据高炉具体条件(如高炉炉型、设备水平、原料条件、生产计划及品种指标要求)制定的高炉操作准则。

### 二、澳英标直腿槽钢化学成分：

C：0.27 ~ 0.34；

Si：0.93 ~ 1.20；

Ni：0.030；

Cu：0.025；

Mn：0.80 ~ 1.10；

S：0.025；

P：0.025；

Cr : 0.75 ~ 1.20 ;

### 三、澳英标直腿槽钢力学性能 :

抗拉强度 b (MPa) : 550 ;

屈服强度 s (MPa) : 465 ;

伸长率 5 (%) : 10 ;

断面收缩率 (%) : 45 ;

冲击功 Akv (J) : 39 ;

冲击韧性值 kv (J/cm) : 49 ;

硬度 : 229HB ;

### 四、澳英标直腿槽钢执行标准 : AS/NZS 3679.1澳洲标准 , 材质有 : G250 G300 G350等

### 五、PFC澳标直腿槽钢的规格型号表 : PFC澳英标直腿槽钢销售 : 日标槽钢、美标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢、日标钢板等 . . . 品名规格型号 材质 每米重量 (KG/M)

产地澳英标直腿槽钢 PFC100\*50\*5\*8.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 13 鞍山/进口澳英标直腿槽钢  
PFC125\*65\*5.5\*9.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 18.8 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC150\*75\*5.5\*10  
S235JRS275JR/S355JR/G300 22.77 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC150\*90\*6.5\*12 S235JRS275JR/S355JR/G300  
30.41 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC180\*75\*6\*10.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 25.91  
鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC180\*90\*6.5\*12.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 33.19 鞍山/进口澳英标直腿槽钢  
PFC200\*75\*6\*12.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 29.87 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC200\*90\*7\*14  
S235JRS275JR/S355JR/G300 37.86 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC230\*75\*6.5\*12.5 S235JRS275JR/S355JR/G300  
32.69 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC230\*90\*7.5\*14 S235JRS275JR/S355JR/G300 40.97  
鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC260\*75\*7\*12 S235JRS275JR/S355JR/G300 35.14 鞍山/进口澳英标直腿槽钢  
PFC260\*90\*8\*14 S235JRS275JR/S355JR/G300 44.38 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC300\*90\*9\*15.5  
S235JRS275JR/S355JR/G300 52.73 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC300\*100\*9\*16.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 58  
鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC380\*100\*9.5\*17.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 68.74 鞍山/进口澳英标直腿槽钢  
PFC30\*100\*11\*19 S235JRS275JR/S355JR/G300 82.09 鞍山/进口 PFC澳标直腿槽钢品名规格型号 材质  
每米重量 (KG/M) 产地澳英标直腿槽钢 PFC75\*40\*3.8\*6.1 S235JRS275JR/S355JR/G300 5.9  
鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC100\*50\*5\*4.2\*6.7 S235JRS275JR/S355JR/G300 8.31 鞍山/进口澳英标直腿槽钢  
PFC125\*65\*4.7\*7.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 11.9 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC150\*75\*6\*9.5  
S235JRS275JR/S355JR/G300 17.7 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC180\*75\*6\*11 S235JRS275JR/S355JR/G300 20.9  
鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC200\*75\*6\*12 S235JRS275JR/S355JR/G300 22.9 鞍山/进口澳英标直腿槽钢  
PFC230\*75\*6.5\*12 S235JRS275JR/S355JR/G300 25.1 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC250\*90\*8\*15  
S235JRS275JR/S355JR/G300 35.5 鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC300\*90\*8\*16 S235JRS275JR/S355JR/G300 40.1  
鞍山/进口澳英标直腿槽钢 PFC380\*100\*10\*17.5 S235JRS275JR/S355JR/G300 55.2 鞍山/进口冶金矿产 : 为了解决这几种管道的缺陷, 2年4月选用了超高分子量聚 (UHMW----PE) 管道, 由于质轻搬运、安装方便, 巷道转弯不必专门制作弯头, 可任意随巷道转弯固定。月份业庄矿完成2.8万立方米水泥河沙充填料浆。与超高分子量聚 (UHMW----PE) 管道串联并用的无缝钢管已进行了一次更换。而超高分子量聚管其磨损量仅4.85%, 按磨损3%进行更换计算, 使用寿命可达3年以上, 相当于无缝钢管6倍之多。