

防水PG7电缆接头,塑料接头

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 防水PG7电缆接头,塑料接头 |
| 公司名称 | 乐清市立泰电器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:M12*1.5 材质:尼龙 规格:M12 |
| 公司地址 | 中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市白象白塔王工业区 |
| 联系电话 | 86 0577 27861251 13646533128 |

产品详情

| | | | |
|------|---------|------|-----------|
| 型号 | M12*1.5 | 材质 | 尼龙 |
| 规格 | M12 | 公称直径 | 12 (mm) |
| 连接型式 | 拧紧 | 适用范围 | 3-6.5 |

我公司是专业生产和销售电缆防水接头、pvc线槽、压线帽、警示灯、尼龙扎带、工业插头、接线端子、定位片、瓷砖十字定位架、钢钉线卡、缠绕管、膨胀管、等电线电缆配件，产品广泛应用于电子、机械、汽车、摩托、自行车等行业的捆绑之用，使用方便，价格合理。成为众多企业、商家采购同类产品的首选，更是大量进入欧美等发达国家的超市。很希望能有机会和贵公司合作！

专业生产优质电缆固定头，cable gland，防水接头，电缆接头，采用ul认证尼龙6生产，本产品已通过ce、sgs、ip68、rohs认证，可定做各种不同颜色，不同尺寸产品。

特点：1. 夹紧圈经特殊设计，拉力强，对电缆不造成损伤。2. 不须将固定头解体，电缆可直接穿入上紧即可，省时方便用途：一般机械控制箱、配电缆、机器、电器等电缆固定用。

材料：尼龙塑料，阻燃vo级(ul94)

密封件：丁晴橡胶(nbr)

防护等级：ip68（使用o型圈的情况下）

耐温范围：静态-40 ° c~100 ° c，短时至120 ° c；动态-20 ° c~80 ° c，短时至100 ° c

特点：能有效夹紧电缆并达到防水目的

pg德制螺纹

| 型号 | 电缆卡口范围 (mm) | gl螺纹长度 (mm) | h(mm) | ag螺纹外径 (mm) | m.m |
|--------|----------------|-------------|-------|-------------|-----|
| pg7 | 3-6.5 | 8 | 21 | 12.5 | 15 |
| pg7 | 2-5 | 8 | 21 | 12.5 | 15 |
| pg9 | 4-8 | 8 | 22 | 15.2 | 19 |
| pg9 | 2-6 | 8 | 22 | 15.2 | 19 |
| pg11 | 5-10 | 8 | 25 | 18.6 | 22 |
| pg11 | 3-7 | 8 | 25 | 18.6 | 22 |
| pg13.5 | 6-12 | 9 | 17 | 20.4 | 24 |
| pg13.5 | 5-9 | 9 | 17 | 20.4 | 24 |
| pg16 | 10-14 | 10 | 28 | 22.5 | 27 |
| pg16 | 7-12 | 10 | 28 | 22.5 | 27 |
| pg21 | 13-18 | 11 | 31 | 28.3 | 33 |
| pg21 | 9-16 | 11 | 31 | 28.3 | 33 |
| pg29 | 18-25 | 11 | 39 | 37.0 | 42 |
| pg29 | 13-20 | 11 | 39 | 37.0 | 42 |
| pg36 | 22-32 | 13 | 48 | 47.0 | 53 |
| pg36 | 20-26 | 13 | 48 | 47.0 | 53 |
| pg42 | 32-38 | 13 | 48 | | 60 |
| pg42 | 25-31 | 13 | 48 | | 60 |
| pg48 | 37-44 | 14 | 49 | 59.3 | 65 |
| pg48 | 29-35 | 14 | 49 | 59.3 | 65 |

iso公制螺纹

| 型号 | 电缆卡口范围 (mm) | gl螺纹长度 (mm) | h(mm) | ag螺纹外径 (mm) | m.m |
|-----------|----------------|-------------|-------|-------------|-----|
| m12 * 1.5 | 3-6.5 | 8 | 20 | 12.0 | 15 |
| m12 * 1.5 | 2-5 | 8 | 20 | 12.0 | 15 |
| m16 * 1.5 | 4-8 | 8 | 22 | 16.0 | 19 |
| m16 * 1.5 | 2-6 | 8 | 22 | 16.0 | 19 |
| m16 * 1.5 | 5-10 | 8 | 24 | 16.0 | 22 |
| m16 * 1.5 | 3-7 | 8 | 24 | 16.0 | 22 |
| m20 * 1.5 | 6-12 | 9 | 27 | 20.0 | 24 |
| m20 * 1.5 | 5-9 | 9 | 27 | 20.0 | 24 |
| m20 * 1.5 | 10-14 | 10 | 28 | 20.0 | 27 |
| m20 * 1.5 | 7-12 | 10 | 28 | 20.0 | 27 |
| m25 * 1.5 | 13-18 | 11 | 30 | 25.0 | 33 |
| m25 * 1.5 | 9-16 | 11 | 30 | 25.0 | 33 |
| m32 * 1.5 | 18-25 | 11 | 38 | 32.0 | 42 |
| m32 * 1.5 | 13-20 | 11 | 38 | 32.0 | 42 |
| m40 * 1.5 | 22-32 | 13 | 45 | 40.0 | 53 |
| m40 * 1.5 | 20-26 | 13 | 45 | 40.0 | 53 |
| m50 * 1.5 | 32-38 | 13 | 47 | 50.0 | 60 |
| m50 * 1.5 | 25-31 | 13 | 47 | 50.0 | 60 |
| m63 * 1.5 | 37-44 | 14 | 47 | 63.0 | 65 |

1 : 产品材质: 螺帽,基本幅体,迫紧螺帽部分采用尼龙 pa66 制成 (防火等级 ul 94v-2

