

# 冻口机 山东汇迈环保冻口机

产品名称	冻口机 山东汇迈环保冻口机
公司名称	山东省汇迈环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市柴沟镇龙河街845号
联系电话	15753653288 15753653288

## 产品详情

### 清棉机械作用原理

#### 工艺计算

1、主要机件的速度 ( r/min ) :

棉卷罗拉转速 $n_1 = 0.10258D_3$

天平罗拉转速 $n_2 =$

2、牵伸计算 产品在加工过程中被均匀地抽长拉细，使半制品单位长度重量减轻的过程称为牵伸。牵伸的大小用牵伸倍数表示，即输出与输入机件线速度的比值或输入与输出半制品单位长度重量的比值。棉卷罗拉与天平罗拉之间的牵伸倍数为E：

E=

牵伸变换齿轮数与牵伸倍数E的关系见表。

变换齿轮与E的关系

$Z_2/Z_1$

$Z_4 / Z_3$

18/24

17/25

16/26

30/21

3 . 446

3 . 124

2 . 827

26/25

2 . 508

2 . 274

2 . 058

### 多辊清弹机

本机是目前先进的开松系列SBT-104-400自动回棉开松机。节约、加工纤维长，微棉结等优点，冻口机图片，深受广大用户喜爱，平均每小时节约5-7度，开松效果好，微破坏纤维，冻口机，包条简易等优点，冻口机视频，是目前木辊104换代的一种产品。

主要技术参数：

- 1、产量：120-150千克/小时
- 2、排杂量：30%-40%
- 3、铁刺辊直径：400mm
- 4、转速：1440转/分，冻口机，1580/1转/分
- 5、尘笼直径：500mm
- 6、压棉装：140\*9.85
- 7、风机：1.5KW\*2900转/分
- 8、链条：19.5mmde
- 9、配用动力：15-18KW
- 10、平机带：2000\*1020\*4层线
- 11、刺条：2m × 3.5牙 × 8.8高  
1.65m × 3.5牙 × 8.5高

12.重量：单辊 1.2吨

双辊2.0吨

13.外形尺寸：单辊 长2350mm、宽1550mm、高1550mm

双辊 长3550mm、宽1550mm、高1550mm

### 开清棉机械类型及联合机组成

开清棉机械按其功能划分有：

开棉机械：例如自动抓棉机、棉箱给棉机等，其主要作用是开棉和给棉，无明显的除杂作用；

混棉机械；例如多仓混棉机、混棉帘等，其主要作用是完成原棉的混和；

开清棉机械；例如双辊轴流开棉机、豪猪式开棉机、单成卷机、锯齿辊筒清棉机等，其主要作用是开松原棉和清除杂质。

根据纱线品种和用途、原棉等级和含杂、生产加工方法等选用腾的开清棉单机，用气力输送管道联接起来组成产线，此即开清棉联合机。一台好的联合机应具有工艺流程短，适纺性强，工作效能高等特点。

冻口机-山东汇迈环保冻口机由山东省汇迈环保科技有限公司提供。山东省汇迈环保科技有限公司位于山东省潍坊市高密市柴沟镇龙河街845号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东汇迈环保在原棉、麻、毛、丝初加工设备中享有良好的声誉。山东汇迈环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东汇迈环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事清弹机，新型清弹机，三辊清弹机的厂家，欢迎来电咨询。