

山东parkerEX/EY防爆伺服电机 北京欧润智能公司

产品名称	山东parkerEX/EY防爆伺服电机 北京欧润智能公司
公司名称	欧润智能（北京）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区科星西路106号院3号楼4层402
联系电话	18612860858 18612860858

产品详情

防爆电机主要特点如下

(1) 功率等级、安装尺寸及转速的对应关系与DIN42673一致，同时考虑到与YB系列的继承性和Y2系列的互换性，山东parkerEX/EY防爆伺服电机，作了必要调整，更加有效和适用。

(2) 全系列采用F级绝缘，温升按B级考核。

(3) 噪声限值比YB系列低，parkerEX/EY防爆伺服电机经销商，接近YB系列的I级噪声，振动限值与YB系列相当。

(4) 外壳防护等级提高到IP55。

(5) 全系列选用低噪声深沟球轴承，机座中心高在180mm以上电机设注排油装置。

(6) 电机散热片有平行水平分布和辐射分布两种，以平行水平分布为主。

(7) 主要性能指标达到20世纪90年代初水平。

正压型防爆电机

是正压型电气设备的一种。其结构特点是：

- (1) 配置有一套完整的通风系统，电机内部不存在可能影响通风的结构死角。
- (2) 外壳和管道由不燃材料制成，parkerEX/EY防爆伺服电机价格，并具有足够的机械强度。
- (3) 外壳及主管道内相对于外界大气保持足够大的正压。
- (4) 电机须有安全保护装置(如时间继电器和流量监测器)，以保证足够的换气量，还必须有壳内气压欠压的自动保护或报警装置。
- (5) 外壳上的快开门或盖须有与电源联锁的装置。我国尚无统一的正压型电机系列产品。

选用防爆电机时要注意以下三点

- 1、隔爆型电机的隔爆等级符合、环境的要求即可，不要选级别高的。
- 2、按照实际使用情况确定技术指标，技术指标中 η 、 $\cos \phi$ 越高越好，节省电能，其余指标则不尽然。比如拖动轴流式泵和风机的电机，parkerEX/EY防爆伺服电机应用， T_{st} 在0.6~0.8的范围内即可， T_m 也不必高，1.6左右就能满足使用要求。
- 3、防护等级要选得适中。IP54与IP44之差主要在防尘功能上。

山东parkerEX/EY防爆伺服电机-北京欧润智能公司由欧润智能（北京）科技有限公司提供。欧润智能（北京）科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧润智能——您可信赖的朋友，公司地址：北京市昌平区科星西路106号院3号楼4层402，联系人：王经理。