

# 青岛宏顺兴电气 底盘线束总成 济宁线束总成

产品名称	青岛宏顺兴电气 底盘线束总成 济宁线束总成
公司名称	青岛宏顺兴工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇王沙路1370号
联系电话	13869856874

## 产品详情

青岛宏顺兴工贸有限公司二零零一年改制为民营企业，他的前身是创建于一九八零年九月的青岛黄海配件厂（原地址青岛市李沧区大枣园村北），二零一一年五月搬迁新厂，位于青岛市城阳区王沙路1370号，是青岛市生产汽车用线束总成的厂家，多年来一直为一汽解放青岛汽车厂、一汽解放成都汽车厂、山东五征等配套各类线束总成。

线束加工检测的方法：

要点：线束检测前必须先检查治具是否完好，探针不能有歪斜现象或针头回缩或伸出太长的现象，车顶棚线束总成，以保证检测正常进行，且不会在检测过程伤到端子。检测时不能野蛮拉扯线束，避免造成线束损坏。检测不合格的产品须用红色胶带标示不合格处交放于不合格品箱或特定挂车上，线束总成加工厂，交维修工修理，线束外观须顺着同一个方向逐一检查，避免遗漏质量标准：

线束加工外观上，无胶带头卷起或胶带收缩起卷现象，也不允许出现电线露出等到开胶现象；电检合格时电脑会显示合格并以长时的鸣叫声提示；线束长度及各附件位置尺寸按下表要求验收。

### 汽车线束干区的设计要求

除湿区外的其余部分都为干区。位于此区域的线束包含仪表线束，顶棚线束，左地板线束，右地板线束。这些线束插件不需要做防水设计，但是对于直接和室外接触的部位，需要采用带密封的扎带卡扣，过孔用橡胶件进行密封，避免室内进水。青岛宏顺兴工贸有限公司2001年改制为民营企业，他的前身是创建于1980年9月的青岛黄海配件厂，济宁线束总成，是青岛市生产汽车用线束总成的厂家。公司固定资

产500余万元，底盘线束总成，建筑面积20000平方米，年生产能力在10万套以上。

汽车线束加工时候挑选汽车线束材料重要性：

- 1、发动机周围环境温度高，腐蚀性气体和液体也较多，因此，发动机线束的导线一定要使用耐高温、耐油、耐振动、耐摩擦导线。
- 2、自动变速器上的导线使用的是耐液压油、耐高温、温度稳定性好的导线。
- 3、行李厢盖上的线束的导线要在低温下保持其弹性，所以要选用冷弹性导线保证其正常工作。
- 4、弱信号传感器要用屏蔽导线，例如爆震传感器和曲轴位置传感器、ABS轮速传感器等。
- 5、ABS线束总成使用的耐150-200 高温、外保护绝缘层硬、耐磨、但线芯要大于133根的绞合导线。
- 6、动力线如起动机交流发电机输出线蓄电池线所用的导线为能承受大电流绝缘层散热性能好、电压降低的特殊导线。青岛宏顺兴工贸有限公司2001年改制为民营企业，他的前身是创建于1980年9月的青岛黄海配件厂，TS16949认证汽车线束总成实力配套厂家。

青岛宏顺兴电气(图)-底盘线束总成-

济宁线束总成由青岛宏顺兴工贸有限公司提供。青岛宏顺兴工贸有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东青岛的电气设备电线电缆等行业积累了大批忠诚的客户。宏顺兴工贸带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！