

酒店外立面铝板造型 铝单板 中兆通幕墙材料

产品名称	酒店外立面铝板造型 铝单板 中兆通幕墙材料
公司名称	天津中兆通幕墙材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区北区中央大道8号
联系电话	15510903111 15510903111

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津中兆通幕墙材料有限公司

铝单板单板反面再加强筋

因为铝单板的刚度较低，因而当铝单板分隔很大时，需要单板反面再加加强筋。1、将加强筋铝方管用泡棉胶带与铝单板反面粘好。两边用铝角片反铝方管固定不动在辅柜里。

2、将加强筋铝方管用耐候胶与铝单板反面粘好，圆孔铝单板，随后两边用铝角片把铝方管固定不动在辅框带。

3、先加闪亮二保焊机将地脚螺栓头焊在铝合金板反面，随后将铝方管打孔套进地脚螺栓内，再用螺帽固定不动。两边用角片固定不动在辅框带。

4、铝单板具备较高的抗压强度和便于生产加工成繁杂样子的优势，但其刚度须由后背的加强筋给予提升，以考虑板墙表在的形变规定。

铝单板幕墙折弯后要用测量工具检查是否合格

铝单板幕墙折弯后要用测量工具检查是否合格。铝单板幕墙折弯的好坏不单会影响后续工艺的顺利加工，铝单板，影响铝单板幕墙整体合格性，酒店外立面铝板造型，更会影响铝单板幕墙整体的抗力性能。

采用热收编法收组氟碳铝单板时，如使用气焊火焰加热延展的氟碳铝单板时。由于铝在高温下其颜色无明显改变。所以往往会加热过度。铝在660 的温度下便会熔化，因此对加热温度的控制十分重要。可以使用110 时改变颜色的热敏涂科或热敏蜡笔来监控加热的温度。

铝单板幕墙表面一般经过铬化等前处理后，再采用氟碳喷涂处理。氟碳涂料面漆和清漆的聚偏氟乙烯树脂（kanar500）。一般分为二涂、三涂或四涂。氟碳涂层具有的抗腐蚀性和耐候性，能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物，耐冷热性能，能抵御强烈紫外线的照射，能长期保持、不粉化，银行办公楼铝单板，使用寿命长。2、按不同的要求有不同的骨架，如：L50*50*5mm角钢固定，预埋件铝挂件固定等，根据不同的产品有不同的固定方法。

酒店外立面铝板造型-铝单板-中兆通幕墙材料由天津中兆通幕墙材料有限公司提供。天津中兆通幕墙材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中兆通——您可信赖的朋友，公司地址：天津市静海经济开发区北区中央大道8号，联系人：田经理。