

矩形风管加工 随州风管加工 海琦机电

产品名称	矩形风管加工 随州风管加工 海琦机电
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳海琦机电工程有限公司

新风入口位置：应设在室外较洁净的地点，进风口处室外空气有害物的含量不应大于室内作业地点高容许浓度的30%。襄阳矩形风管布置时要使排风口和进风口尽量远离。进风口应低于排出有害物的排风口。为了避免吸入室外地面灰尘，进风口的底部距室外地坪不宜低于2m；布置在绿化地带时，也不宜低于1m。襄阳矩形风管为使夏季吸入的室外空气温度低一些，进风口宜设在建筑物的背阴处，宜设在北墙上，避免设在屋顶和西墙上。

风管支、吊架的安装不符合规定应对措施

应对措施：风管安装前，清除内、外杂物，并做好清洁和成品，施工后及时封堵管口。风管变形，甚至坠落主要影响：风管变形，影响感官效果；如果胀锚螺栓使用不当，分管的重量超过吊点的承载力甚至会造成风管坠落，出现施工*全隐患。可能的原因：风管支、吊架间距过大；风管支、吊架的安装不符合规定应对措施：风管支吊架的间距：按规范要求角钢法兰风管水平安装，螺旋风管加工，直径或大边尺寸小于400m要保持镀锌钢板光

滑洁净，放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上，随州风管加工，叠放整齐。

通风管道南漳通风风管在通风系统中，依靠通风管来送入或抽出空气。通风管道的截面有圆形和矩形。通风管除直管外，南漳通风风管加工厂由弯头、来回弯、变径弯，矩形风管加工，三通、四通等管件按工程实际需要组合而成。各类风口为向室内送入或室内排出空气，在通风管上设置的各种型式的送风口或吸风口，以调节送入或吸出的空气量。风口的类型很多，常用的类型是装有网状和条形格栅的矩形风口，设有联动调节装置，其他的类型没有联动调节装置。风口分为单层、双层、三层及不同形式的散流器。

矩形风管加工-随州风管加工-海琦机电(查看)由襄阳海琦机电工程有限公司提供。襄阳海琦机电工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海琦机电——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市襄州区车城湖北路，联系人：王长海。