

北工机械现货充足 工业空气散热器 海东工业空气散热器

产品名称	北工机械现货充足 工业空气散热器 海东工业空气散热器
公司名称	德州北工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区艾得工业园
联系电话	13305342293

产品详情

导热油加热器应急措施：

因热油泵发生故障或是系统漏油，或因突然停电造成系统循环中断，这时，海东工业空气散热器，因炉膛中温度很高，瞬间油温随之迅速上升，使原来导热油中沸点较高不易挥发的组分也大量汽化蒸发，这股汽和油的混合物急速直冲膨胀槽而造成溢油。

解决的办法：迅速停止加热，工业空气散热器报价，立即打开膨胀槽通往热油炉的汇油阀，使高位膨胀槽的导热油徐徐流过炉膛中的炉管并流入低位贮油槽。与此同时，应迅速排除故障使系统恢复正常循环。

山东德州北工机械制造有限公司拥有先进的设计能力和制造工艺。精良的加工设备、完善的检测手段及健全的管理体系。秉承“客户就是上帝”的经营理念。严格控制生产的全过程，使产品质量始终处于同行业的前列。

导热油加热器性能：

- 1、能在较低的运行压力下 $<0.5\text{Mpa}$ ，获得较高的工作温度 320 ，降低了用热设备的受压等级，可提高系统的安全性。
- 2、加热均匀柔合，工业空气散热器厂家，温度调节采用PID自整定智能控制，控温精度高 ± 1 ，工业空气散热器定制，可满足高工艺标准的严格要求。
- 3、体积小，占地少，可安装在用热设备附近，不需专设锅炉房，不需要设专人操作，可降低设备投资及

运行费用，回收投资快。

山东德州北工机械制造有限公司拥有先进的设计能力和制造工艺。精良的加工设备、完善的检测手段及健全的管理体系。秉承“客户就是上帝”的经营理念。严格控制生产的全过程，使产品质量始终处于同行业的前列。

导热油加热器调试步骤:

3.注意事项：
· 压差不稳定时，不得投入使用。
· 停炉时，油温应降至80℃以下时，热油循环泵方可停运。
· 高温状态时要确保导热油循环良好。
· 正常工作时，高位槽内导热油保持高液位，贮油槽内导热油应处于低液位。
· 应按规定对各机械润滑点注油。
· 出油温度不得超过导热油的允许工作温度。
· 不同品种导热油一般不得混用。
· 冷炉点火必须先开热油循环泵后再点火，
· 点火升温过程中脱去的水分以水蒸汽形态经膨胀管进入膨胀槽，其中一部分以气体从排空管排出，另一部分凝成水分沉入槽底，要避免这部分水分再次进入循环系统，在升温过程中应定期打开膨胀槽底部排污管，放出冷凝水。

· 当热载体升温到200℃以上时，应对热载体炉和整个供热系统进行全面检查，并对所有的联结螺栓进行一次热紧，消除因膨胀不均引起的泄漏。

北工机械现货充足-工业空气散热器报价-

海东工业空气散热器由德州北工机械制造有限公司提供。德州北工机械制造有限公司是山东德州,传热设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北工机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北工机械更加美好的未来。同时本公司还是从事钢铝复合翅片管，不锈钢翅片管，高频焊翅片管的厂家，欢迎来电咨询。