

# 隔音门 鼎坤隔音 声纳隔音门

产品名称	隔音门 鼎坤隔音 声纳隔音门
公司名称	武汉鼎坤建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号
联系电话	15337262300

## 产品详情

隔声门大小和隔声性能可按隔声等级要求、安装空间、隔音等级选定。根据用户需要可装备各种五金配件。颜色可根据用户要求进行喷塑等表面处理。具有结构合理，整体性好，强度高，施工方便，具有表面平整美观，开启灵活，坚固耐用等优点。平均隔声量为39dB，zui高隔声量达50dB。隔声门是用来隔离噪声影响的装置。一方面，广播电台、演播室、办公室、会室、医院工作室等需要保持一个相对安静的声环另一方面，声纳隔音门价格，空调机房、发电机房、风机房、锅炉房冷冻机房等往往有较高噪声，为了一些声源对外界的影响，也需要采用隔声门。此外录音棚 播音室等一些对隔声要求比较高的场所，对隔声门有更高的要求。通常隔声门做成双层隔音门（称声闸门），可以更好的隔音降噪，带来更安静和舒适的空间

门板上的花纹能吸音：隔音门除了要求具备隔音功能外，还应具备一定的吸音效果。细心的人会发现，多数门板两面都有简单或繁复的花纹。这些花纹能起到吸音和阻止声音反射的作用。因为如果门板非常光滑，室内的声波会被门板完全反射回来，形成噪音。

隔音门材料的种类：1、塑钢隔音门：塑钢隔音门门扇采用塑钢为主材，塑钢隔音门一般采用胶条密封，与普通铝合金窗的“硬碰硬”不同，声纳隔音门厂家，隔音效果较明显。况且塑钢隔音门的款式多样，特殊材质具有现代时尚简练感，塑钢隔音门多以白色为主，也有彩色型材，隔音门，让装饰更有自由发挥的空间。

中空玻璃隔音门：中空玻璃隔音门是由两层或多层平板玻璃构成，四周用高强度气密性好的复合粘剂将两片或多片玻璃与铝合金框或橡皮条粘合，密封玻璃之间留出空间，声纳隔音门定制，冲入惰性气体以获取优良的隔热隔音性能。由于玻璃间内封存的空气或气体传热性能差，因而产生优越的隔音效果。中空玻璃还可以在夹层摆入不同的窗花，做出特殊的装饰效果，让门显得格外雅致。3、层玻璃隔音门：两片或多片玻璃之间夹上PVB中间膜。PVB中间膜能减少穿透玻璃的噪音数量，达到隔音效果。一般都备有

多种颜色及图案装饰布可供选择。 隔音门- 鼎坤隔音-声纳隔音门价格由武汉鼎坤建材有限公司提供。 武汉鼎坤建材有限公司为客户提供“ 轻质隔断墙系列,隔音墙系列,隔音房系列,吊顶系列,环氧地坪系 ” 等业务，公司拥有“ 鼎坤 ” 等品牌，专注于隔音、吸声材料等行业。 ，在武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号的名声不错。 欢迎来电垂询，联系人：赵总。