

# 济南巴克品牌优选 汽车零部件全自动超声波清洗机定做

产品名称	济南巴克品牌优选 汽车零部件全自动超声波清洗机定做
公司名称	济南巴克超声波科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新技术产业开发区临港北路5576号1号楼206室
联系电话	13205411906 13205411906

## 产品详情

超音波清洗机工作方面频率的必要性当工作方面频率很低(在人的听觉范围内)便会造成噪音。当频率低於20kHz时，工作方面噪音不但越来越十分大，并且很有可能超过职业安全与保健法或别的管理制度所规范的安全性能噪音的水准。在尽量输出功率大的清除污渍而无需考虑到工件表面危害的使用中，一般挑选从20kHz到30kHz范畴内的较低清洗频率。该频率范畴内的清洗频率经常被用於清洗大小型、超重型零件或密度高的原材料的工件。20kHz的带磁超声波超音波超声波换能器和25kHz的压阻式超声波超音波超声波换能器。高频率一般被用於清洗较小、较细腻的零件，或消除细微可吸入颗粒物。高频率还被用於被工件表面不允许危害的运用。应用高频率可从许多层面改进清洗特性。伴随着着频率的提升，空蚀泡的数目呈线型提升，进而造成很多的更集中的震波使其能增加到更小的间隙中。假若输出功率始终保持不会改变，空蚀泡缩小，轴承全自动超声波清洗机定做，其释放的机械动能相对降低，那样地减少了对工件表面的危害。高频率的另一个优点在於减少了黏滞附面层(泊努里效用)，推动超音波可以发觉微乎其微的细颗粒物。这类状况相仿於溪流中水位线线线减少时能够 正确对待溪底的碎石子。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南巴克超声波科技有限公司

## 槽式超声波清洗机全自动超声波清洗机定做

单槽超声波清洗机与多槽超声波清洗机主要区别为：单槽超声波清洗机只有一个槽体，主要功能为超声波清洗。而两个槽以上即为多槽超声波清洗机，其可选择超声波清洗、漂洗、喷淋、烘干等多道工序任意组合。

- 一、清洗槽内无清洗液时，不能去强行按下超声波清洗机开关，否则，会损坏换能器。
- 二、在使用过程中，应防止清洗液溢出缸面，特别是漂浮于液面的泡沫应及时清除，以免引起换能器和线路故障。
- 三、不得将物体直接放入清洗槽，如有异物落入槽底，应及时取出，否则，会损坏超声波换能器。
- 四、全自动超声波清洗机切不可使用可燃性溶剂作清洗液。
- 五、紧急停机时应按电源按钮，正常情况下断开机器总电源前应将控制面板上的开关全部断开。
- 六、旧液换新液时，排液应在加热开关、超声波开关置于“关闭”的状态及在常温状态下进行。环境湿度过大时，应将超声波换能器、超声波发生器上附着的或附近的潮气、水珠吹干。
- 七、清洗槽内沉积物过多应及时放液冲洗清除。需要注意的是，超声辐射面堆积有脏物应及时清除，否则会加大超声振板的负荷，金属零件全自动超声波清洗机定做，影响换能器的寿命。
- 八、在清洗槽注满清洗液的情况下，应尽量避免推动或搬移机体。

大家都了解，单槽超声波清洗机是一个用以清洁用品的工具，针对这一机器设备而言，汽车零部件全自动超声波清洗机定做，是不是能够用清水开展清理呢？实际上不一样的物件在做好清理的情况下，其选用的清洁剂是不一样的，水也归属于一个主要的清洁剂，但是也是有其他的清洁剂。由于在挑选的情况下，我们要留意考虑到其毒性、安全系数等，保证在做好清理的环节中，保证安全与环境保护。尤其是针对一些物品的清洁剂而言，不是可以满足的，乃至是要明令禁止采用的，自然，单槽超声波清洗机在做好挑选的过程中也是要熟悉其详细的表明，重要的是在实现数据信号调节的情况下，因为其原理的特点，那麼在做好清洗与净化处理的环节中，徐州全自动超声波清洗机定做，大家应当考虑到其高频率振荡数据信号的转变，为此才能够保证清理真真正正地起到的清洗功效，对比于其他的清洁用具而言，这一机器设备的使用使用价值肯定是十分高的。

济南巴克品牌优选-汽车零部件全自动超声波清洗机定做由济南巴克超声波科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南巴克超声波科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事机器人清洗机，山东机器人清洗仪，超音波清洗机的厂家，欢迎来电咨询。