

雄安保温材料/水泥发泡板图片 林迪保温板 雄安水泥发泡

产品名称	雄安保温材料/水泥发泡板图片 林迪保温板 雄安水泥发泡
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

产品详情

EPS线条施工配置砂浆要注意什么？

EPS线条施工配置砂浆要注意什么？

EPS线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的装饰建材产品。它是一种新型的外墙装饰线及构件，更适用于安装，在外墙EPS、XPS保温的墙体上，雄安保温材料/水泥发泡板图片，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。具有安装方便、经济、耐久性长等优势。

EPS装饰线条的整个施工过程包括了很多的步骤，但是施工完成后的EPS线条建筑给人全新的感觉，既美观又有安全保护作用，也能起到保温效果。

配置砂浆是EPS线条施工开始的步骤。

- 1.施工使用的砂浆是针对EPS基面要求而特殊配置的粘结复合型砂浆。
- 2.施工时用手持式电动搅拌机搅拌，搅拌必须充分、均匀，稠度适中。
- 3.砂浆调制完毕后，需静置5分钟，使用前再次进行搅拌，搅拌好的砂浆应在3h内用完。根据图纸安装尺寸切割EPS构件。EPS构件均与为标准尺寸，切割时要考虑拼接缝宽。EPS聚线条尺寸、形状根据甲方图纸而定;窗套方形时可采用切割45°角，打碰粘结剂进行粘接，若是圆弧状可采用对接打碰头粘结剂。EPS构件粘贴时，雄安水泥发泡，聚EPS构件粘结剂，应使用复合型粘结砂浆，采用薄层框点粘法进行粘贴，粘灰率不得少于60%，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，雄安保温材料/水泥基发泡板，粘接缝宽

不大于3mm。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。

eps线条装饰吗?

eps线条装饰吗?EPS构件建筑保温装饰构件作为一种新型的产品，综合性能要远远优于传统的水泥现场浇筑构件。

人们往往能够担心EPS构件的安全性能，我们知道，EPS构件的薄弱的环节在粘结剂与构件的结合上。我们来看看这个部位能抵御多大的外来力量：

因为eps线条装饰采用满粘法粘贴到墙面上，雄安保温材料外墙水泥发泡板厂家，粘结剂与板之间抗拉拔强度为0.1MPa，那么构件的的承载能力超过

$$0.1\text{MPa}=100\text{KN}\cdot\text{m}^2.$$

我们实际举个例子：假如一个大型构件外悬挑1m，粘结高度1m，长度1m的线条。那么其体积为1m³，又假如板容重为

$$18\text{kg}/\text{m}^3, \text{防护面层砂浆为}5\text{kg}/\text{m}^2, \text{那么这个构件的自重为: } FG=(18+5\times 3)\times 9.8=323\text{N}(\text{实际上不可能有这么大的单体构件}).$$

又假如这个大型构件被粘贴在100米的高层建筑物上面，根据《建筑结构荷载规范(GT35009-2001)》提供的的数据，建筑高度在100m处风压标准值：

$$W_k=Bgz\cdot U_s\cdot U_s\cdot W_0=1.5\cdot 11.8\cdot 2.09\cdot 0.35=1.99$$

$$\text{那么它将承受的风压值为}1.99\cdot 1.4=2.78\text{KN}/\text{m}^2(1.4\text{为荷载系数})$$

那么这个构件在重力和风荷载的合力作用下，会受到的拉拔强度为：

$$2.78\text{KN}/\text{m}^2+0.323\text{KN}/\text{m}^2=3.103\text{KN}/\text{m}^2$$

粘结剂的抗拉拔强度为100KN，它与实际承受的拉拔强度的比值为100KN/(2.78+0.323)KN=32.02。也就是说，一个构件的粘结砂浆能承受超过自然外力30倍以上的力量，是十分安全的。

eps线条装饰在欧美发达国家已经有三十多年历史，实践证明，是十分的。

解读eps欧式线条厂家生产奥秘

俗话说行行出状元，eps装饰线条行业也是一样的，比如这种产品的安装，看起来简单，实际上确并不简单，真是像是那句广告语说的一样，简约而不简单。

下面就由eps装饰线条生产厂家河北腾拓建材的小编为您总结一下

首先请一定要按照完全按施工图纸施工，任何不按图纸施工的行业都是耍

其次要按顺序进行EPS装饰线条的切割和施工，这些在施式之前必须都有完整的规划，没有完整的规划必然会导致施工的错误。

第三也是的一点在施工之前要用墨斗订好线，这就是俗称的定位线中线或边线。按图施工，按边线或中线施工就可以做到不出差错，也就是作好了一切细节就做好了整个eps的安装工作。

雄安保温材料/水泥发泡板图片-林迪保温板-雄安水泥发泡由河北林迪建材有限公司提供。河北林迪建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。林迪保温板——您可信赖的朋友，公司地址：北京市丰台区中福丽宫品牌基地，联系人：李经理。