

襄阳高新区综合布线 网络综合布线 铭腾科技

产品名称	襄阳高新区综合布线 网络综合布线 铭腾科技
公司名称	襄阳恒正永城商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区春园路8号广埠屯资讯广场现代城数码港二层2052号
联系电话	15971048769 15971048769

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳铭腾网络科技有限公司

交接间、设备间提供可靠的施工电源和接地装置。

施工现场临时电源应有完整的插头、开关、插座、漏电保护器设置，临时用电须用电缆。电源线分三种颜色：火线红色、零线兰色、地线黄色。所有单向插座应该“左零右火中间地”或“上火下零”连接。

电源线管从地面下穿过时，必须使用套管连接紧密，在地面下不允许有接头，襄阳高新区综合布线，出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前，必须保护好PVC套管，不允许有损伤，铺地板砖时PVC套管应被覆盖，钉木地板时，综合布线，电源线应沿墙角铺设，以防止电源线被钉子损伤。

每对对绞线应尽量保持扭绞状态，非扭绞长度不应大于13mm。

剥除护套均不得刮伤绝缘层，应使用工具剥除。

缆线中间不得产生接头现象。

双绞线线距为100米，超过100米的可用双绞线中继器连接加长，每段线路中中继器的数据不能多于三个。

光纤传输距离：传输速率1Gb/s，850nm，普通50 μ m多模光纤传输距离550m，普通62.5 μ m多模光纤传输距离275m，新型50 μ m多模光纤传输距离1100m。

保证通信介质性能，综合布线工程，根据介质材料特点，提出不同施工要求。计算机网络系统的通信介质有许多种，不同通信介质的施工要求不同，具体如下：

双绞线

- a . 双绞线在走廊和室内走线应在电缆槽内，应平直走线；
- b . 工作站到Hub的双绞线距离为100米，超过100米的可用双绞线连接器连结加长；
- c . 双绞线在机房内走线要捆成线札，走线要有一定的规则，不可乱放；
- d . 双绞线两端要标明编号，便于了解结点与Hub接口的对应关系； e . 双绞线应牢靠地插入Hub和工作站的网卡上；
- f . 结点不用时，不必拔下双绞线，它不影响其它结点工作；
- g . 双绞线一般不得安装在室外，网络综合布线，少部分安装在室外时，安装在室外的部分应加装套管；
- h . 选用八芯双绞线，自己安装接头时，八根线都应安装好，不要只安装四根线、剪断另外四根线。

襄阳高新区综合布线-网络综合布线-

铭腾科技(诚信商家)由襄阳铭腾网络科技有限公司提供。襄阳铭腾网络科技有限公司是湖北 襄樊,监控摄像机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在铭腾科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创铭腾科技更加美好的未来。